



## Megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40

**ОПИСАНИЕ:** Megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40 дизельное моторное масло на основе технологии синтеза с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (low SAPS). Megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40 разрабатывался для высоконагруженных дизельных двигателей евро IV и евро V с обработкой ОГ и сажевым фильтром (DPF/CRT).

**Допуски и спецификации:**

- ACEA E6, E7
- API CI-4
- MAN M 3477
- MB-Freigabe 228.51
- Renault Trucks RXD, RGD, RLD-2
- Volvo VDS-3, CNG
- Deutz DQC III-10 LA
- Mack EO-N

**Мегуин также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:**

- MAN M 3271-1
- MTU Typ 3.1
- MB-Freigabe 226.9
- Mack EO-M Plus
- Cummins CES 20076/ 77
- Caterpillar ECF-1-a
- DAF HP2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                    |              |          |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|
| Класс вязкости по ISO                                              | DIN 51511    |          | 10W-40 |
| Вязкость при -20 °C                                                | DIN 51377    | мПа.с    | <7000  |
| Вязкость при 40 °C                                                 | DIN 51562    | мм²/с    | 89,0   |
| Вязкость при 100 °C                                                | DIN 51562    | мм²/с    | 14,0   |
| Индекс вязкости                                                    | DIN ISO 2909 |          | 162    |
| Цвет по ASTM                                                       | DIN ISO 2049 |          | L 3,5  |
| Плотность при 15 °C                                                | DIN 51757    | кг/м³    | 860    |
| Темп. воспламенения                                                | DIN ISO 2592 | °C       | 240    |
| Темп.потери текучести                                              | DIN ISO 3016 | °C       | - 33   |
| Сульфатная зольность                                               | DIN 51575    | г/100 г  | <=1,0  |
| Число нейтрализации,<br>Щелочное                                   | DIN ISO 3771 | мг KOH/г | 9,8    |
| Потери на испарение                                                | DIN 51581    | %        | 8,5    |
| Вязкость при максимальном сдвиге /<br>Высокотемпературная вязкость | ASTM D 4683  | мПа.с    | >3,5   |

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 5 л.   | № продукта 9488 |
| 20 л.  | № продукта 6583 |
| 60 л.  | № продукта 6584 |
| 200 л. | № продукта 6585 |

PI 13/17/12/2015