



since 1847

since 1847

Megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 VS

ОПИСАНИЕ: megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 VS – полностью синтетическое моторное масло полученное на основе современной технологии, особенно подходит для высоконагруженных 4-тактных двигателей. Комбинация синтетических базовых масел и современных присадок обеспечивает полное соответствие требованиям современного двигателестроения.

Допуски и спецификации: ACEA A3 / B4
API SL / CF

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

JASO MA2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		10W-60
Вязкость при -30 °C	DIN 51377	мПа.с	< 60000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм²/с	168
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм²/с	24,0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		174
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 3,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м³	850
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	246
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 36
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,0 – 1.6
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг КОН/г	10,5
Потери на испарение	DIN 51581	%	5.3
Вязкость при максимальном сдвиге / Высокотемпературная вязкость	ASTM D 4683	мПа.с	2,9 - 3,5

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 VS

1 л.
20 л.

№ продукта 6524
№ продукта 4353