

Информация к продукту

Touring High Tech 20W-20

PI 27/16/07/2019



Описание

Минеральное сезонное моторное масло с отобранными базовыми маслами и высоким содержанием присадок обеспечивает оптимальную смазку при экстремальных условиях эксплуатации. Также благодаря высокому щелочному резерву и при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы надежно предотвращается коррозия в двигателе. Испытано с катализатором и турбонагнетателем.

Свойства

- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- оптимальная стабильность к старению
- проверенно на катализаторах
- отличная защита от износа
- пригодно для бензиновых и дизельных двигателей с турбонагнетателями и без них
- хорошее поведение при холодном старте
- очень хорошие диспергирующие свойства
- высокая стабильность
- усиленный смазывающий эффект
- хорошее очистительное действие

Спецификации и допуски

ACEA E2 • API SF • API CF

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

MAN 270 • MB 228.0

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	20W20 SAE J300
Плотность при 15°C	0,880 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	62 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	8,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -20°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -15°C (CCS)	<= 9500 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	108 DIN ISO 2909



Технические данные

HTHS при 150 °C	>= 2,6 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-33 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	11,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,2 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Универсальное всесезонное масло для старых бензиновых и дизельных двигателей, а также для гидравлических систем.

Применение

Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей.

Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	6964 D-GB-I-E-P
20 л пластиковая канистра	6965 D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	6966 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.