



## meguin Hydraulikoil R HLP 68

**ОПИСАНИЕ:** Минеральное гидравлическое масло HLP предназначено для использования в гидравлических системах в качестве рабочей жидкости. Содержит присадки, повышающие стойкость к старению, антикоррозионные присадки и противоизносные. Выполняет все требования, предъявляемые большинством гидравлических систем, связанные с высокими термическими нагрузками на масло, а также необходимостью защиты системы от износа при смешанных режимах трения.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Для машин и приводов, где предписано использование масла с заданной вязкостью и характеристиками. При использовании данного масла необходимо соблюдать рекомендации производителей машин и гидравлических приводов.

**ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:**

- DIN 51524 Part 2
- ISO 11158 HM
- ASTM D6158 HM
- Chinese Standard GB 11118.1
- Eaton Brochure 03-401-2010
- Eaton Lubricant Specification E-FDGN-TB002E
- Fives Cincinnati P69
- GM LS-2
- JCMAS HK
- Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2
- SAE MS 1004
- US Steel 126

## ТАРА для поставки meguin Hydraulikoil R HLP 68

\*\* 5 л артикул 48056  
20 л артикул 48057  
200 л артикул 48059

\* технические показатели указаны на втором листе данного технического описания  
\*\* заказная позиция



## meguin Hydraulikoil R HLP 68

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Test / Property / Тест                                                                                            | Einheit / Unit /<br>Единица<br>измерения | Sollwert /<br>Specification /<br>Спецификация | Фактические<br>показатели* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Viskosität, Viscosity,<br>Вязкость при 40°C [ASTM D445]                                                           | mm <sup>2</sup> /s                       | 63,9 – 72,1                                   | 67,78                      |
| Viskosität, Viscosity,<br>Вязкость при 100°C [ASTM D445]                                                          | mm <sup>2</sup> /s                       | > 8,4                                         | 8,57                       |
| Viskositätsindex, Viscosity index,<br>Индекс вязкости [ISO 2909]                                                  |                                          | --                                            | 97                         |
| Demulgierv erh., Demulsifying tend.<br>Деземულიгурую щая способность при 54C [ISO 6614]                           | Min                                      | < 30                                          | 30                         |
| Pourpoint, Pour point,<br>Температура потери текучести [ASTM D97]                                                 | °C                                       | <= -18                                        | -27                        |
| Flammpunkt, Flash point,<br>Температура вспышки [ASTM D92]                                                        | °C                                       | > 185                                         | 237                        |
| Dichte, Density,<br>Плотность при 15°C [ASTM D4052]                                                               | g/cm <sup>3</sup>                        | Reference                                     | 0,8809                     |
| Schaumverh., Foaming tendency, Seq. I<br>Антипенные свойства стадия 1,<br>тенденция/стабильность [ASTM D892]      | ml/ml                                    | 150 / 0                                       | 0/0                        |
| Schaumverh., Foaming tendency,<br>Seq. II<br>Антипенные свойства стадия 2,<br>тенденция/стабильность [ASTM D892]  | ml/ml                                    | 75 / 0                                        | 10/0                       |
| Schaumverh., Foaming tendency,<br>Seq. III<br>Антипенные свойства стадия 3,<br>тенденция/стабильность [ASTM D892] | ml/ml                                    | 150 / 0                                       | 0/0                        |

\*Действительны для партии № 00184150817