Meguin Hydraulikoel HVLP 32

ОПИСАНИЕ: Гидравлические масла с антиокислительными, антикоррозионными, противопенными и противоизносными присадками и очень хорошими вязкостно-температурными свойствами. Особо рекомендуется для применения в гидравлических системах, подверженных большим перепадам температуры. Это касается, в частности, строительных машин всех видов, напр., экскаваторов «Поклайн», «Джамбо» и «Атлас».

Допуски и спецификации: Hydraulikoil DIN 51524 Teil 3 - HVLP 32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51519		32
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм²/с	32,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм²/с	6,55
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		165
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		0,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/см³	0.865
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	200
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 36
Деаэрирующая способность/50 °C	DIN ISO 9120	мин.	3
Деэмульгирующая способность/54 °C	DIN ISO 6614	мин.	15
Оксидная зольность	DIN EN 7	г/320 г	0,19
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/320 г	0,21
Коксовый остаток по Конрадсону с золой	DIN 51551	г/100г	0,25
Число нейтрализации, Кислотное	DIN 51558 ч.1	мг КОН/г	1,0
Щелочное число	DIN 51559	мг КОН/г	1,5
Коррозионное воздействие на сталь	DIN ISO 7120	ст.корр.	0-A
Коррозионное воздействие на медь	DIN ISO 2160	ст.корр.	1-100 A3
ЧН через 1000 ч.	DIN 51587	мг КОН/г	< 2
Аэрация	DIN 51566		S1B-60/0 S2B-20/0 S3B-60/0
FZG.На установке с нагружаемыми шестернями Спец. испытание A/8,3/90	DIN 51354		
Уровень разрушающей нагрузки			11
Испытание на прокачиваемость mg/KWh			< 0,27
Насос Виккерс			V 105 C
Износ через 250 часов,	кольцо /лопасть	мг	20

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ Meguin Hydraulikoel HVLP 32

20 л.	№ продукта	6381
60 л.	№ продукта	8632
200 л.	№ продукта	6392