



since 1847

Meguin Gleitoel CGLP 220

ОПИСАНИЕ:

Смазочные масла CGLP – смазочные материалы с прекрасными смазывающими свойствами. Тщательно подобранные базовые масла в сочетании с современной технологией присадок гарантируют оптимальную защиту от износа даже в областях смешанного трения, предотвращают обратное скольжение (стик-слип) и обеспечивают максимальную адгезионную способность. Смазочные масла CGLP применяются преимущественно как станочное масло, масло для направляющих скольжения и для смазывания высокопроизводительных пилорам. Они особенно отличаются от смазочно-охлаждающих жидкостей своими хорошими деэмульгирующими свойствами.

Допуски и спецификации:

Schmieröl DIN 51502 CGLP 68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		VG 220
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	220,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	19,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		100
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 4,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	895
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	260
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 18
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,4
Коррозионное воздействие			
На сталь	DIN 51585	ст. корр.	0-A
На медь	DIN 51759	ст. корр.	1-100 A3

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Meguin Gleitoel CGLP 220

20 л.	№ продукта	6535
200 л.	№ продукта	8657