

## Техническая информация

### ЕАС Перчатки сварщика JETA SAFETY с крагой

**Артикул:** JWK201

**Модель:** Ferrus Light

JWK201 Ferrus Light 10/XL Перчатки сварщика Jeta Safety с крагой из спилковой кожи без подкладки, с дополнительной накладкой на ладони, цвет желтый



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Материал	100% коровья кожа (спилок)
Кожа	качество А+ (суперпремиум, толщина кожи: 1,3-1,5 мм)
Подкладка	нет
Шов	тройной кевларовый шов
Размеры	10/XL
Длина	350 мм
Соответствие стандартам	ТР ТС 019/2011, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Защитные свойства	Ми, Мп, Ти, Тр, То, Тп400, Тт
Уровень защиты по EN 388:2016	4244X
Уровень защиты по EN 407:2020	434X4X
Уровень защиты по EN 511:2006	-
Климатический пояс	-

**Юр.адрес:** 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадбная, д. 15, лит. Д, пом. 19

**ИНН:** 7814739403; **КПП:** 781401001; **ОГРН:** 1187847246212; **ОКВЭД:** 46.42; **ОКПО:** 32706641;

**ОКАТО:** 40270000000; **Р/с:** 40702810503000079824; **К/с:** 30101810100000000723; **БИК:** 044030723



**ООО «АВТОГраф Сейфти»**

197183, Санкт-Петербург,

ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19

Тел.: 8 (812) 320-320-0

info@jetasafety.com

[www.jetasafety.com](http://www.jetasafety.com)

---

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

FANTA GLOVE CO., LIMITED. #1803, Business Centre, Dongfeng 3rd Road, Yangjiang, Guangdong, Китай.

## ОПИСАНИЕ

Перчатки без подкладки для летних работ или для использования с отдельной перчаткой-вкладышем. Оригинальный крой, исключая швы в местах сгибов пальцев. Изготовлены из аргентинской кожи, свободной от хрома (данный метод изготовления делает кожу чрезвычайно мягкой, безопасной и износостойкой). Обеспечивают полную свободу движения рук. Имеют двойной слой кожи (для усиления) на ладонной части, указательном и большом пальце для дополнительной защиты и износостойкости. Двойная прострочка и особый стиль пошива указательного и большого пальца, увеличивающий срок службы краев.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для защиты рук от повышенных температур, а также от механических воздействий при сварочных и других работах; для кузнечного дела, садовых работ, для работ со стеклом и острыми краями металла.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от +10°C до +50°C и относительной влажности не более 90%, исключая попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей.

Срок хранения — 5 лет.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

---

**Юр.адрес:** 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19

**ИНН:** 7814739403; **КПП:** 781401001; **ОГРН:** 1187847246212; **ОКВЭД:** 46.42; **ОКПО:** 32706641;

**ОКАТО:** 4027000000; **Р/с:** 40702810503000079824; **К/с:** 30101810100000000723; **БИК:** 044030723