

Техническая информация

ЕАС Перчатки сварщика JETA SAFETY с крагой

Артикул: JWK401

Модель: Ferrus Active

JWK401 Ferrus Active 10/XL Перчатки сварщика Jeta Safety с крагой из спилковой кожи с подкладкой из хлопчатобумажной ткани и флиса, с дополнительной накладкой на ладони, цвет коричневый/оранжевый



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Материал	100% коровья кожа (спилок)
Кожа	качество А (премиум, толщина кожи: 1,3-1,5 мм)
Подкладка	флис (полиэфир) на ладонной части + хлопковый деним
Шов	двойной кевларовый шов
Размеры	10/XL
Длина	350 мм
Соответствие стандартам	ТР ТС 019/2011, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Защитные свойства	Ми, Мп, Ти, Тр, То, Тп400, Тт
Уровень защиты по EN 388:2016	4244X
Уровень защиты по EN 407:2020	434X4X
Уровень защиты по EN 511:2006	-
Климатический пояс	-

Юр.адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, лит. Д, пом. 19

ИНН: 7814739403; **КПП:** 781401001; **ОГРН:** 1187847246212; **ОКВЭД:** 46.42; **ОКПО:** 32706641;

ОКАТО: 40270000000; **Р/с:** 40702810503000079824; **К/с:** 30101810100000000723; **БИК:** 044030723



ООО «АВТОграф Сейфти»

197183, Санкт-Петербург,

ул. Заусадбная, д. 15, лит. Д, пом. 19

Тел.: 8 (812) 320-320-0

info@jetasafety.com

www.jetasafety.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

FANTA GLOVE CO., LIMITED. #1803, Business Centre, Dongfeng 3rd Road, Yangjiang, Guangdong, Китай.

ОПИСАНИЕ

Перчатка имеет абсорбирующую мягкую, дышащую комфортную теплоизолирующую подкладку. Подкладка полностью прошита изнутри. Оригинальный крой, исключая швы в местах сгибов пальцев. Все швы полностью усилены кожаными кантами для защиты от искр и выплесков металла. Дополнительный слой кожи на ладони и большом пальце.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для защиты рук от повышенных температур, а также от механических воздействий при сварочных и других работах; для кузнечного дела, садовых работ, для работ со стеклом и острыми краями металла.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от +10°C до +50°C и относительной влажности не более 90%, исключая попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей.

Срок хранения — 5 лет.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Юр.адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Заусадбная, д. 15, лит. Д, пом. 19

ИНН: 7814739403; **КПП:** 781401001; **ОГРН:** 1187847246212; **ОКВЭД:** 46.42; **ОКПО:** 32706641;

ОКАТО: 40270000000; **Р/с:** 40702810503000079824; **К/с:** 30101810100000000723; **БИК:** 044030723