



## DAC50S-11-275



- УЗИП тип 2 AC
- $I_n$  : 20 kA
- $I_{max}$  : 50 kA
- Сменные модули для каждой фазы
- Дистанционная сигнализация (опция)
- Соответствуют стандартам NF EN 61643-11, CEI 61643-11

| электрические характеристики          |                           |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Тип УЗИП                              |                           | 2                                                 |
| Сеть                                  |                           | 230 В однофазный                                  |
| Конфигурация нейтрали                 |                           | TT-TN                                             |
| Макс. AC рабочее напряжение L-N       | $U_c$                     | 275 Vac                                           |
| Временное перенапряжение - 5 сек.     | $U_T$                     | 335 В AC выдерживает                              |
| Временное перенапряжение - 120 мин.   | $U_T$                     | 440 В AC отключение                               |
| Временное перенапряжение N/PE         | $U_T$                     | 1200 В/300A/200 мс выдерживает                    |
| Рабочий ток                           | $I_{pe}$                  | отсутствует                                       |
| Сопровождающий ток                    | $I_f$                     | Отсутствует                                       |
| Номинальный ток разряда               | $I_n$                     | 20 kA                                             |
| Макс. ток разряда                     | $I_{max}$                 | 50 kA                                             |
| Максимальный ток разряда              | $I_{max}$<br><i>Total</i> | 50 kA                                             |
| Допустимый ток короткого замыкания    | $I_{sccl}$                | 50000 A                                           |
| Уровень защиты L/N                    | $U_p$ L/N                 | 1.25 kV                                           |
|                                       | $U_p$ N/PE                | 1.5 kV                                            |
| Остаточное напряжение при 5kA         | $U_p$ -5kA                | 0.9 kV                                            |
| механические характеристики           |                           |                                                   |
| Технология                            |                           | Металлооксидный варистор+газовый разрядник        |
| Конфигурация УЗИП                     |                           | Однофазный                                        |
| Подсоединение к сети                  |                           | зажим под винт : 2.5-25 мм <sup>2</sup> / шина    |
| Формат                                |                           | Корпус со сменными модулями                       |
| Монтаж                                |                           | Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)          |
| Материал корпуса                      |                           | Термопластик UL94-V0                              |
| Рабочая температура                   |                           | -40/+85°C                                         |
| Уровень защиты                        |                           | IP20                                              |
| Действие защиты                       |                           | Отключение                                        |
| Индикатор отключения                  |                           | 1 механический индикатор на полюс                 |
| Модуль замены                         |                           | MDAC50-275+MDACG-275                              |
| Дистанционная сигнализация отключения |                           | опция DAC50S-11-275 : выход на перекидной контакт |
| Размеры                               |                           | см. схему                                         |
| сопряженные устройства отключения     |                           |                                                   |
| Терморазмыкатель                      |                           | внутренний                                        |
| УЗО (если имеется)                    |                           | Тип 'S' или замедленный                           |
| Плавкий предохранитель                |                           | Тип предохранителя gG - 125 A                     |
| Standards                             |                           |                                                   |
| Соответствие стандартам               |                           | IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.        |
| Сертификация                          |                           | OVE                                               |
| Part Number                           |                           | 821110242                                         |

