

EUROLUB ECO PS-C 0W-30

Описание / Варианты применения:	Это универсальное экономичное моторное масло со средним SAP, рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, в легковых автомобилях и фургонах. Благодаря своему составу с низким SAP этот продукт может применяться в транспортных средствах с современными трехходовыми катализаторами и фильтрами дизельных частиц.
--	--

Подходит для использования:	ACEA C2 PSA B71 2312 Fiat 9.55535-DS1/GS1 Iveco 18-1811 SC1 LV
--	---

Поставка:	Арт.№ 219001	12 x 1 литр	бутылка
	Арт. № 215005	4 x 5 литров	канистра
	Арт.№ 219020	20 литров	канистра
	Арт.№ 219060	60 литров	ведро
	Арт.№ 219208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 219100	Контейнер	KCM

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,844
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	55,0
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	10,1
Индекс вязкости (VI)		D 2270	170
Температура вспышки (СОС)	°С	D 92	230
Температура застывания	°С	D 6892	-42

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	219xxx_TDS_RU
	страница 1 из 1