



Fullgear FRM 75W-90

Synthetic Long Life Gear Oil For Heavy Duty Transmissions and Differentials

Описание продукта

Full gear FRM 75W-90 – синтетическое автомобильное трансмиссионное масло для механических коробок передач и гипоидных передач тяжелых коммерческих автомобилей, работающих под высокой нагрузкой. Его специальная формула обеспечивает правильную работу синхронизированных механических коробок передач.

Применение

- Подходит для использования в механических коробках передач и гипоидных передачах тяжелых коммерческих автомобилей в экстремальных условиях эксплуатации.
- Подходит для использования в коробках передач с синхронизатором или без него, а также в высоконагруженных осевых передачах.

Характеристики

- Позволяет увеличить интервалы замены по сравнению с обычными трансмиссионными маслами.
- Отличные низкотемпературные характеристики обеспечивают оптимальную износостойкость.
- Высокая термическая и окислительная стабильность предотвращает осаждение масла, что повышает эффективность работы.

Соответствия

API GL-5/GL-4; ZF TE-ML 21A/19C/17B/16F/12N/12L/05A

Параметры	Метод	Единицы	Типичные значения
Плотность при +15 °C	ASTM D 4052	г/см ³	0,868
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	119
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	15.7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	мг КОН/г	140
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	202
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-48

Внимание: Выше, указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества, прилагаемого к каждой партии продукта.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Отработанное масло не должно сбрасываться в подземные или поверхностные источники воды, канализационные системы или мусорные баки. Длительный или повторный контакт с отработанным маслом может вызвать кожные заболевания. Поэтому всегда следует использовать перчатки. Если часть кожи соприкасается с отработанным маслом, эту часть следует немедленно промыть большим количеством воды с мылом. В случае раздражения или покраснения кожи, вызванных контактом, немедленно обратитесь за консультацией к врачу. Для получения дополнительной информации обратитесь к Паспорту безопасности материалов (MSDS).

При подготовке содержания этого технического паспорта были приняты во внимание спецификации производителей транспортных средств, оборудования и соответствующие международные стандарты. Выращения, содержащиеся в тексте данного технического паспорта, не могут рассматриваться как гарантийные обязательства.

Ответственность за правильное использование данного продукта, соблюдение норм и правил лежит на пользователе. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. ve Tic. A.Ş. не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате неправильного использования или хранением продукта.

Настоящий технический паспорт действителен с момента публикации. Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, может быть изменена без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки Opet Fuchs для получения дополнительной информации.