

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ 90°

СЕРИИ PLUS

VLplus90



Расшифровка артикула



Предназначение:

Используется для направления кабельной трассы вниз под углом 90°.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
PL0513	VLplus90*50*50	50	50	0,8	0,42
PL0514	VLplus90*50*100	50	100	0,8	0,52
PL0515	VLplus90*50*150	50	150	0,8	0,63
PL0516	VLplus90*50*200	50	200	1	0,73
PL0517	VLplus90*50*300	50	300	1	1,18
PL0518	VLplus90*50*400	50	400	1	1,44
PL0519	VLplus90*50*500	50	500	1	1,96
PL0520	VLplus90*50*600	50	600	1	2,28
PL0521	VLplus90*80*100	80	100	1	0,75
PL0522	VLplus90*80*150	80	150	1	0,87
PL0523	VLplus90*80*200	80	200	1	0,98
PL0524	VLplus90*80*300	80	300	1	1,20
PL0525	VLplus90*80*400	80	400	1	1,43
PL0526	VLplus90*80*500	80	500	1	1,88
PL0527	VLplus90*80*600	80	600	1	2,15
PL0528	VLplus90*100*100	100	100	1	0,81
PL0529	VLplus90*100*150	100	150	1	0,91
PL0530	VLplus90*100*200	100	200	1	1,01
PL0531	VLplus90*100*300	100	300	1	1,21
PL0532	VLplus90*100*400	100	400	1	1,41
PL0533	VLplus90*100*500	100	500	1	1,81
PL0534	VLplus90*100*600	100	600	1	2,05

