



НОВИНКА!

Светодиодный светильник СПП IONICH с оптико-акустическим датчиком

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник СПП IONICH с оптико-акустическим датчиком применяется для экономичного освещения помещений, предъявляющих повышенные требования к электробезопасности. Монтируется на твердые, ровные поверхности (стены, потолки).

Действие датчика начинается при недостаточном уровне освещения 7-10 люкс. Акустический датчик реагирует на звуки, создаваемые человеком: закрытие или открытие двери, шаги, речь и т.п. Радиус действия датчика до 15 метров. Время работы светильника при срабатывании датчика составляет 25 ± 5 с. Изменения температуры окружающей среды не оказывает существенного влияния на работу датчика. Угол обзора датчика 360° . Рекомендуемая высота установки светильника с датчиком 3-4 метра.

Артикул	Мощность, Вт	Аналог светильника с лампой накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Форма	Габаритные размеры, мм	Срок службы, ч
1598	12	100	970	6500	круг	140x55	35000

ХАРАКТЕРИСТИКА ДАТЧИКА:

Оптический порог срабатывания: 7 - 10 Лк
Длительность освещения: 25 ± 5 сек.

Дальность срабатывания датчика: 10 - 15 м
Угол детектирования движения: 360°