

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



ШТУКАТУРКА РЕЗИНОВАЯ «ШУБА»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Готовая к применению декоративная штукатурка на основе водной дисперсии сополимеров акрилатов с минеральным наполнителем, для наружных и внутренних работ для финишной декоративной отделки. Образует прочное, паропроницаемое, эластичное и долговечное покрытие, способное перекрывать мелкие трещины покрытие с однородно-шероховатой структурой. Рекомендована для декоративной отделки фасадов зданий, стен вестибюлей, холлов, лестничных клеток. Легко наносится и структурируется, обладает высокой степенью адгезии, однородна по структуре. Используется в системах теплоизоляции фасадов. Эффективно используется при отделке зданий, поверхности которых склонны к образованию микротрещин.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Полностью готова к применению
- ❖ Хорошая адгезия к бетону, пенобетону, кирпичу и другим минеральным основаниям
- ❖ Высокая устойчивость к механическим повреждениям
- ❖ Создает грязе- и водоотталкивающий эффект
- ❖ Высокая эластичность, удлинение до 150%
- ❖ Колеруется в массе по каталогам RAL, NCS, ecoroom (есть возможность подбора цвета по образцу заказчика)
- ❖ Атмосферостойкая
- ❖ Устойчива к УФ облучению
- ❖ Паропроницаемая
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Без запаха
- ❖ Экологически чистый продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика		Показатель
Состав		Водная дисперсия акрилатов с минеральными наполнителями
Расход на один слой, кг/м ²	фракция 1,5 мм	2,0 – 2,3
Цвет после высыхания		Белый Колеруется под заказ
Плотность, кг/м ³		1650
Срок годности, месяцев		18
Количество циклов заморозки /размораживания		10
Диапазон температур применения		+5°C до +30°C
Диапазон температур эксплуатации		-40°C до +60°C
Время высыхания		не более 24 часов при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 70%
Прогнозируемый срок службы, не менее, лет		10

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

❖ Новые поверхности:

- ❖ Удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание, при необходимости удалить имеющиеся дефекты;

❖ Старые поверхности:

- ❖ Основания очищаются влажным или сухим способом
- ❖ Пораженные грибом или плесенью участки основания предварительно очищают, затем проводят обработку соответствующими антисептическими препаратами
- ❖ Для растрескивающихся оснований используют специальные системы покрытий
- ❖ Отслаивающиеся, а также не способные выдержать нагрузку участки старых покрытий необходимо удалить, затем очистить поверхность (механическим способом или с использованием смывок)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед применением тщательно перемешать, используя низкооборотный смеситель.
- ❖ При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 3% по объему.
- ❖ Наносить нержавеющей кельмой, структурировать круговыми движениями пластиковой тёркой.
- ❖ Применять при температуре не ниже +5°C
- ❖ Рекомендуется применять в системе с предварительной обработкой поверхности кварц-грантом SilkStone ecoroom.
- ❖ Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ОГРАНИЧЕНИЯ

- ❖ Не допускается нанесение декоративной резиновой штукатурки при температуре воздуха, включая температуру основания ниже +5°C
- ❖ Не допускается нанесение на ранее пораженные грибком основания без дополнительной обработки.
- ❖ Не допускается разбавление состава более указанных в описании пропорций.
- ❖ Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания.
- ❖ Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.
- ❖ Не наносить при прямом солнечном излучении.

СОСТАВ

- ❖ Вода, полимерная дисперсия сополимеров силиконов и акрилатов с минеральным наполнителем, пигменты, функциональные добавки.

РАСХОД

- ❖ фракция 1,5 мм / 2,0 – 2,3 кг/м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания до последующей обработки 24 часа при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 70%. Полное высыхание три дня. Пониженная температура и повышенная относительная влажность воздуха увеличивают время высыхания.

TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза.
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток.
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания.
- ❖ При размораживании материал конденсируют не менее 24 часов при плюсовой температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

УПАКОВКА

- ❖ 16 кг пластиковое ведро

TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

