

G Line Antares 5W-40

Описание

G Line Antares 5W-40 - высокоэффективное синтетическое всесезонное моторное масло. Производится из высококачественных базовых масел с использованием сбалансированного пакета присадок. Высокие моющие характеристики гарантируют максимальную защиту бензиновых и дизельных двигателей в различных условиях эксплуатации.

Применение

G Line Antares 5W-40 предназначено для всех типов бензиновых и дизельных двигателей отечественных и импортных легковых автомобилей, легких грузовиков в соответствии с рекомендациями производителей. Разработано в соответствии с требованиями производителей техники, где необходимо применение моторных масел с уровнем эксплуатационных свойств **API SN/CF** и/или **ACEA A3/B4** (или ниже).

Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -30°C.

Спецификации

- **API SN/CF**
- **ACEA A3/B4**
- **BMW Long Life 01**
- **MB 229.3**
- **VW 502.00/505.00**
- **Renault RN 0700/0710**
- **ОАО «АВТОВАЗ»**

Преимущества

- Высокая защита от износа;
- Улучшенные моюще-диспергирующие характеристики;
- Высокая термическая и окислительная стабильность.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	14,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	162
Вязкость динамическая при -30°C, CCS, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	4900
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 37
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	10,5
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	1,2
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	845

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GLine.

Доступная фасовка:

1 л, 4 л, 20 л, 180 кг (бочка 216,5 л)

