

G Line Regulus 10W-40 CI-4

Всесезонное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей с высокими эксплуатационными характеристиками.

Применение

G Line Regulus 10W-40 CI-4 рекомендуется для шоссейных и внедорожных грузовых автомобилей с дизельными двигателями без сажевых фильтров (DPF), применяемых в таких отраслях, как коммерческий транспорт, горнорудная промышленность, строительство и сельское хозяйство. Разработано в соответствии с требованиями производителей техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CI-4.

Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -25 °C.

Спецификации

ACEA E7; API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL; MB 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Renault Trucks RLD/RLD-2; Cummins 200 76/77/78; Mack EO-N; MTU Type 2; ПАО «КАМАЗ»; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Преимущества

- Высокая защита от износа
- Улучшенные моюще-диспергирующие характеристики
- Высокая термическая и окислительная стабильность
- Хорошее диспергирование сажи
- Отвечает требованиям спецификаций ключевых производителей

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателей	Методы испытания	Значения
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	14,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	147
Вязкость динамическая, CCS, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	5640 (при -25°C)
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	225
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,0
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	1,4
Плотность при 15 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,879

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации G Line.

Фасовка: 20 л, 216,5 л

