

G Line ВМГЗ -45

Гидравлическое масло, разработанное с учётом требований производителей техники. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и многофункциональных присадок, обеспечивающих необходимые эксплуатационные свойства. Масло отличается высокими рабочими показателями и широким диапазоном рабочих температур.

Применение

G Line ВМГЗ -45 рекомендуется для всесезонной эксплуатации в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной и техники других видов, в том числе промышленных агрегатах, оснащенных и не оснащенных системами предпускового подогрева, эксплуатируемых на открытом воздухе при температурах от минус 40 °С до плюс 50 °С в зависимости от рекомендаций завода-изготовителя техники. Улучшенные антикоррозионные свойства способствуют защите всех металлических частей гидравлической системы.

Спецификации

ISO VG: 15

Преимущества

- Отличные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают безотказную работу оборудования в широком диапазоне температур;
- Защита деталей гидросистемы от износа и коррозии;
- Высокая окислительная и химическая стабильность обеспечивают длительную работу масла в гидросистеме;
- Отличная фильтруемость.

Типовые физико-химические характеристики

Наименование показателей	Метод испытания	Значения
Вязкость кинематическая при 50 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	11,8
Кинематическая вязкость при минус 30°С, мм ² /с	ГОСТ 33	1240
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	130
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	>135
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	Минус 47
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,04
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,05
Коррозия медной пластинки	ASTM D 130	1в
Плотность при 20 °С, г/см ³	ГОСТ 3900	0,837

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации G Line.

Доступная фасовка:

216,5 л

