



ШПАТЛЕВКА

ПО ДЕРЕВУ

АКРИЛОВАЯ

- ✓ обладает повышенной влажостойкостью
- ✓ отличается высокой пластичностью и заполняющей способностью
- ✓ быстро высыхает, не дает усадки
- ✓ образует гладкое твердое хорошо шлифуемое покрытие
- ✓ срок службы - не менее 5 лет

Краткое описание	Шпатлевка предназначена для заделки трещин, сучков и других дефектов деревянных поверхностей. Образует твердое гладкое покрытие, устойчивое к дальнейшей механической обработке древесины (пиление, строгание и пр.) Допускает сухое и мокрое шлифование.
Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды.
Цвет	7 готовых цветов: белый, дуб, махагон, орех, сосна, береза, бук, венге.
Блеск	матовый
Область применения	Шпатлевка предназначена для заделки трещин, сучков и других дефектов деревянных поверхностей.
Срок службы покрытия	5 лет
Температура применения	Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха от +5°C до +30°C.
Инструмент	шпатель
Подготовка поверхности	Поверхность очистить от пыли и других загрязнений.
Нанесение покрытия	Шпатлевку наносить на сухую поверхность с помощью шпателя. В случае замораживания, разморозить при комнатной температуре и тщательно перемешать до получения однородной массы. В случае загустения разбавить водой. Для заделки глубоких неровностей наносить 2-3 слоя. Оптимальная толщина одного слоя шпатлевки 1-2 мм. Покрытие можно шлифовать после полного высыхания шпатлевки (через 24 часа).
Рекомендуемое количество слоев	Для заделки глубоких неровностей наносить 2-3 слоя. Оптимальная толщина одного слоя шпатлевки 1-2 мм
Разбавление	Возможно разбавление до рабочей вязкости, но не более 5%.
Расход	350-650 мл/м².
Время высыхания	Высыхает при температуре 20°C за 1-2 часа. Окончательное отверждение происходит через 24 часа.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Транспортировать и хранить шпатлевку в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей, при температуре воздуха выше +5°C. Допускается хранение при температуре до -40°C, но не более одного месяца.
Меры предосторожности, утилизация	Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования шпатлевки по назначению, тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта упаковочными средствами и отправлена на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,4кг (0,25л) и 0,8кг (0,5л).

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)