

GNV Trans Axle HP 75W-90 GL-4/5

Синтетическая универсальная API GL-4/5 трансмиссионная жидкость

Универсальное трансмиссионное масло, производится в соответствии с требованиями ведущих мировых производителей трансмиссий с использованием синтетических базовых масел и современного пакета присадок, что способствует высокой устойчивости к окислению, следствием чего являются увеличенные интервалы замены, улучшенная защита оборудования от износа.

Применение

GNV Trans Axle HP 75W-90 GL-4/5 рекомендуется для универсального применения во всех системах привода, синхронизированных и несинхронизированных коробках передач, а также в главных передачах и раздаточных коробках, используемых в автомобилях, в том числе и коммерческих, работающих в условиях нагрузок и высоких скоростях скольжения.

Спецификации

- API GL-4/GL-5
- MAN 342 Type S1/S2, M3343 Type S
- Mack GO-J
- MB 235.8
- MIL L-2105D
- MIL PRF-2105E
- SAE J 2360
- Scania STO 1:0
- Volvo 97312
- ZF TE-ML 02B/05A/16B/17B/19C/21A

Преимущества

- Универсальность применения позволяет использовать масло и в механических КПП, и в гипоидных передачах;
- Благодаря стабильности против окисления масло сохраняет свои эксплуатационные характеристики на всем межсервисном интервале;
- Высокие противопиттинговые свойства защищают зубчатые передачи и подшипники;
- Полная совместимость с материалами уплотнений позволяет маслу не оказывать негативного влияния на эластомеры и увеличивает срок службы уплотнений;
- Улучшенные низкотемпературные свойства, позволяют использовать масло в передачах и дифференциалах при температуре окружающей среды до минус 40°C;
- Использование устойчивых к окислению и термическому разложению синтетических базовых масел увеличивает интервал замены масел.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,855
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	14,61
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	91,16
Индекс вязкости	ASTM D 2270	167
Вязкость по Брукфильду при минус 40°C, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	100 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45
Коррозия медной и стальной пластинки	ASTM D 130	2b

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oils.

Доступная фасовка:

0,946 л

