

GNV Trans Control ATF Dexron VI

Синтетическая жидкость **Dexron VI** для автоматических трансмиссий

Описание

Высокоэффективная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий последнего поколения с длительным сроком службы. Произведена на основе высококачественного синтетического базового масла с применением современного функционального пакета присадок, обеспечивающего высокую эффективность и производительность автоматических трансмиссий.

Применение

GNV Trans Control ATF Dexron VI предназначена для применения в автоматических коробках передач и гидроусилителях рулевого управления легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов, где требуется использование жидкости спецификации Dexron VI. **GNV Trans Control ATF Dexron VI** рекомендована для применения в АКПП азиатских производителей, где требуются энергосберегающие жидкости.

GNV Trans Control ATF Dexron VI совместима со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.

Преимущества

- Превосходная защита от износа и продление срока службы компонентов;
- Оптимальные характеристики трения даже при низких температурах;
- Превосходная совместимость с материалами уплотнений;
- Отличная термоокислительная стабильность.

Спецификации

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| • Aisin Warner AW-1 | • Mazda ATF M-V, ATF FZ |
| • Ford Mercon®LV/Mercon®SP | • Mitsubishi ATF SP-IV, ATF PA |
| • General Motors DEXRON® VI | • Nissan/Infiniti Matic-S |
| • Honda ATF DW-1 | • Toyota ATF WS (JWS-3324) |
| • Hyundai/Kia ATF SP-IV | • JASO M315-2013 1A-LV |

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	6,0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	26,68
Индекс вязкости	ASTM D 2270	182
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	194
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 48
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,825

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oils.

Доступная фасовка:

1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 208 л

