



PROFESSIONAL
LUBRICANTS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Трансмиссионное масло WEGO ATF III

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Автоматические коробки передач легковых и грузовых автомобилей
- Трансмиссии с силовым переключением
- Гидроусилители рулевого управления

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие фрикционные свойства, что обеспечивает плавное переключение передач
- Продлевает срок службы трансмиссии за счет надежной защиты узлов от коррозии
- Препятствует пенообразованию и обладает высокой устойчивостью к окислению
- Минимизирует образование отложений на рабочих элементах трансмиссии
- Хорошая текучесть и прокачиваемость при отрицательных температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

- GM DEXRON III G

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	ATF III
Цвет	Красный
Плотность при 20 ⁰ С, г/мл	0.839
Вязкость динамическая по Брукфильду при -40 ⁰ С, сП	19 500
Вязкость кинематическая при 40 ⁰ С, мм ² /с	37.3
Вязкость кинематическая при 100 ⁰ С, мм ² /с	7.4
Индекс вязкости	170
Температура застывания, ⁰ С	-44
Температура вспышки в открытом тигле, ⁰ С	196
Массовая доля мехпримесей, %	Отсутствие
Массовая доля воды, %	Отсутствие

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.