

STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные
дома



Газовые
котельные



Насосы и
твердотоплив-
ные котлы



Охранно-
пожарные
системы



Системы
видеонаблю-
дения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA




IT
оборудование

STARK COUNTRY 3000 ONLINE

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
И ТЕПЛА!



Высокий
коэффициент
мощности



Самые
тихие
в своем
сегменте!



Широкий
диапазон
зарядного
тока!



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Самые тихие Online ИБП.
- + Умное ЗУ с широким диапазоном зарядного тока.
- + Высокая точность постоянной стабилизации напряжения.
- + Высокие коэффициент мощности и КПД.
- + Возможность резервирования нагрузки более 24 ч.
- + Стабилизация частоты входного сигнала.
- + Возможность работы со всеми видами генераторов.
- + Большой информационный дисплей (лучший в своем сегменте).
- + Большое количество параметров, настраиваемых прямо с дисплея.
- + Возможность удаленного мониторинга и оповещения*.
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, ДхШхВ

421*190*318 мм

Вес*** **12,3 кг**

МОЩНОСТЬ

3000 ВА
2700 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-300 В

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C



Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ****

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ			
		Серия	Серия	Серия
3000 Online	Ventura future generation energy	GP, GPL, FT, VTG	Sprinter	Sonnenschein
			P, XP	A400, A500

Номинальное напряжение: **72 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×6 шт**

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

1/2/4/6/8/12 А

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Кол-во АКБ Нагрузка	6x40 Ач	6x65 Ач	6x100 Ач	6x200Ач	2x6x120 Ач
500 Вт	5 ч.	8 ч.	13,5 ч.	27,5 ч.	37 ч.
1000 Вт	2,5 ч.	3,5 ч.	6,5 ч.	13 ч.	17 ч.
1500 Вт	1,5 ч.	2 ч.	3,5 ч.	7,5 ч.	10,5 ч.
2000 Вт	1 ч.	1,5 ч.	2,5 ч.	5,5 ч.	7,5 ч.
2200 Вт	Менее 1 ч.	1 ч.	2 ч.	4,5 ч.	6,5 ч.

* Оборудование приобретается отдельно.

*** Вес приведен без аккумулятора.

**** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

