





5 690 ₽

Код товара а061850
Артикул 76265/00
Конструкционные характеристики
Длина 58.4 мм
Ширина
Высота 97 мм
Материал изделия пластин
Степень пылевлагозащиты ІР20
Цвет изделия белый
Способ монтажа накладной
Характеристики датчика
Время закрытия клапана 40 сек
Время открытия клапана
Дальность действия
Электротехнические параметры
Электротехнические параметры Частота передачи данных 2.4 Гц
Частота передачи данных 2.4 Г.
Частота передачи данных 2.4 Гг Питание 5 Е
Частота передачи данных 2.4 Гв Питание 5 Е Элемент питания 3*AA
Частота передачи данных 2.4 Гв Питание 5 Е Элемент питания 3*AA Эксплуатационные характеристики
Частота передачи данных 2.4 Гв Питание 5 Е Элемент питания 3*AA Эксплуатационные характеристики Беспроводная связь Wi-F
Частота передачи данных 2.4 Гв Питание 5 Е Элемент питания 3*AA Эксплуатационные характеристики Беспроводная связь Wi-F Срок службы 15000 ч
Частота передачи данных 2.4 Гв. Питание 5 Е Элемент питания 3*AA Эксплуатационные характеристики Беспроводная связь Wi-F Срок службы 15000 ч Умный дом Minimir Home встроен Допустимая влажность 90 % RH Класс защиты от поражения электрическим
Частота передачи данных 2.4 Гв. Питание 5 Е Элемент питания 3*AA Эксплуатационные характеристики Беспроводная связь Wi-F Срок службы 15000 ч Умный дом Minimir Home встроен Допустимая влажность 90 % RH
Частота передачи данных 2.4 Гв. Питание 5 Е Элемент питания 3*AA Эксплуатационные характеристики Беспроводная связь Wi-F Срок службы 15000 ч Умный дом Minimir Home встроен Допустимая влажность 90 % RH Класс защиты от поражения электрическим током II

