



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Масло всесезонное ВМГЗ -60

ОПИСАНИЕ

Масло WEGO ВМГЗ -60 применяется в качестве всесезонной рабочей жидкости в условиях Севера и в средней полосе в качестве зимнего сорта, в системах гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных машин, другой мобильной техники, а также гидрооборудования, эксплуатируемого на открытом воздухе в интервале температур от -400С до +500С в зависимости от типа применяемого гидронасоса. Вырабатывается на основе низкозастывающей маловязкой базовой основы с добавлением модификатора вязкости и композиции высокоэффективных противоизносных, депрессорных, антиокислительных и антипенных присадок. Благодаря высокому индексу вязкости и отличных пусковых характеристик при отрицательных температурах обеспечивается экономия топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная низкотемпературная прокачиваемость масла в условиях экстремально низких температур
- Сверхнизкая температура застывания масла благодаря наличию депрессорной присадки
- Низкое пенообразование, благодаря добавлению антипенной присадки
- Многофункциональный пакет присадок придает высокие противоизносные свойства маслу, а также обеспечивает защиту эксплуатируемого оборудования от коррозии
- Совместим с резинотехническими изделиями гидросистем
- Является основным типом масел, применяемых в гидросистемах подвижной техники

СПЕЦИФИКАЦИИ

• ГОСТ 17479.3-85 (МГ-15В) • СТО 17692982-0015-2015 • ISO VG 15

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	ВМГЗ -60
Плотность при 15 ⁰ С, г/мл	0.858
Вязкость кинематическая при -40 ⁰ С, мм ² /с	1400
Вязкость кинематическая при 40 ⁰ С, мм ² /с	14.17
Вязкость кинематическая при 50 ⁰ С, мм ² /с	10.76
Вязкость кинематическая при 100 ⁰ С, мм ² /с	3.86
Индекс вязкости	179
Кислотное число, мг КОН/г	0.42
Температура застывания, ⁰ С	Ниже -60
Температура вспышки в открытом тигле, ⁰ С	185
Содержание механических примесей	Отсутствуют
Коррозия металлов	1b
Класс чистоты	20/18/14

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.