

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб и гладких труб,
соединитель прямой

Соединители для гофрированных труб и гладких труб WQN предназначены для быстрого и надежного соединения гофрированных труб между собой.

Подходит для использования в условиях частой вибрации и вращения для защиты проводов и кабелей внутри трубы.

Эргономичный дизайн и конструкция соединителя позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в соединитель до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из соединителя позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

WQN



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP66
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Тип		A	B	C	D	Упаковка
цвет серый (RAL 7037)	цвет черный (RAL 9005)	мм	мм	мм	мм	шт
WQK-AD21.2G	WQK-AD21.2B	26	34	27,5	32	50
WQK-AD28.5G	WQK-AD28.5B	26	34	34	39,5	25
WQK-AD34.5G	WQK-AD34.5B	26	34	41	47	25
WQK-AD42.5G	WQK-AD42.5B	26	34	49	55	10
WQK-AD54.5G	WQK-AD54.5B	26	34	60,5	66,5	10
WQK-AD80G	WQK-AD80B	30	38	88	93,5	5

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность,
соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@tmc-web.ru

