



АТИКУЛ K42UNZ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НАЗНАЧЕНИЕ: Многофункциональное средство KOLT Cleaner применяется для удаления загрязнений незатвердевшей однокомпонентной полиуретановой монтажной пены.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: готовое к применению многофункциональное средство, предназначенные для удаления остатков полиуретанового клея и пены. А также данный очиститель подходит для очистки клапанов баллонов и пистолетов для монтажной пены. Очиститель так же обезжиривает металлические поверхности. Высокие антисептические свойства способствуют удалению грибков и бактерий с очищаемых поверхностей. Газ, содержащийся внутри баллона, безопасен для озонового слоя. Клапан очистителя предназначен для навинчивания на монтажный пистолет и дополнительно снабжён капиллярной распределительной иглой, позволяющей направленно наносить растворитель на очищаемую поверхность без использования пистолета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и наружные части пистолетов для монтажной пены
- Рабочие поверхности
- Клапаны баллонов

ПРЕИМУЩЕСТВО

- Отлично удаляет остатки монтажной пены или полиуретанового клея
- Незаменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов
- Не вступает в реакцию с ПВХ и большинством других пластиков
- Используется в качестве обезжиривающего средства
- Высокие антисептические свойства
- Экологичность - озоноберегающая рецептура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Норма	Стандарт
Температура применения	от -10°C до +35°C	ТУ 2388-003-31846334-2015
Температура баллона	от +15°C до +30°C	ТУ 2388-003-31846334-2015

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для промывки и очистки внутренней поверхности пистолета от остатков незатвердевшей монтажной пены:

- Перед применением выдержать баллон при температуре от 0°C до + 30°C
- Снять защитную крышку с баллона и накрутить на него пистолет
- Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через пистолет в течение 5 секунд.
- Операцию следует повторить 3 раза.
- Закрыть регулировочный винт и аккуратно снять баллон с пистолета.

Для удаления загрязнений незатвердевшей монтажной пены с внешней поверхности пистолета, клапанов баллонов, рабочих поверхностей и одежды:

- Перед применением выдержать баллон при температуре от 0°C до + 30°C
- Установить распылительную головку на клапан баллона с очистителем
- Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ
- Обработать очистителем места загрязнений.
- Удалить остатки пены салфеткой.

Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязненные монтажной пеной!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Срок хранения: 24 месяца от даты производства

Температура хранения: от -10°C до +35°C (допускается повышение температуры до +45°C и понижение до -20°C)

При переохлаждении во время транспортировки необходимо термостатирование при рабочем температурном режиме не менее суток перед применением.

Запрещается хранить баллон при температуре выше +50°C

Температурный режим транспортировки: < -20°C - 13 суток/ от -20°C до -10°C - 15 суток/ от -10°C до 0°C - 18 суток/ от +25°C до +35°C - 15 суток/ от +35°C до +45°C - 13 суток*

*После транспортировки при температурах выше +25°C и ниже -10°C необходимо термостатирование перед применением продукта в течение 1-х суток, при температурах выше +35°C и ниже -20°C – в течение 3-х суток.

СОСТАВ: Комплексный растворитель, углеводородный пропелент

Очиститель монтажной пены KOLT Cleaner for foam соответствует ТУ 2388-003-31846334-2015