

## НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальная эмаль предназначена для окраски минеральных, металлических, деревянных и других поверхностей. Применяется внутри и снаружи помещений.

## СВОЙСТВА

Готова к применению. После высыхания образует однородное, гладкое декоративное покрытие, устойчивое к воздействию атмосферных осадков. Легко наносится.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносить на сухое, чистое, прочное, загрунтованное и обезжиренное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом не более 10% по массе. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем при температуре от +5 до +25°C и относительной влажности до 80%. Избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Инструменты очищать уайт-спиритом сразу после окончания работ.

## СОСТАВ

Алкидный лак, растворители, пигменты, наполнители, вспомогательные добавки.

## РАСХОД

100-300 гр/м<sup>2</sup> в один слой. Расход зависит от типа, структуры, состояния и впитывающей способности окрашиваемой поверхности, а также способа нанесения. Рекомендуется нанесение в 2 слоя.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% не более 24 часов. При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается.

## ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре в сухих помещениях вдали от приборов отопления, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей.

## СРОК ГОДНОСТИ

2 года с даты изготовления в заводской невскрытой упаковке.

## ГАРАНТИЯ

Не распространяется. Товар надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Запрещено сливать в канализацию, водоемы и почву. Жидкие остатки сдавать в места переработки вредных отходов.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать средства защиты органов дыхания, глаз и кожи. Беречь от открытого огня и источников воспламенения. Производить работы только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Беречь от детей. Вредно при вдыхании. При попадании на кожу вызывает раздражение. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

**ТУ 20.30.22-026-73617659-2022**