



ГРУНТ-КРАСКА АКРИЛОВАЯ

BASECOVER

УКРЫВНАЯ

- ✓ Предотвращает просвечивание цвета основания
- ✓ Уменьшает расход финишных материалов
- ✓ Улучшает адгезию
- ✓ Экологичный продукт

Краткое описание	Укрывная матовая грунт-краска BASECOVER обеспечивает качественную подготовку поверхности к последующему нанесению декоративных покрытий. Осуществляет цветное выравнивание поверхности, а также улучшает сцепление с последующими финишными слоями декоративных материалов. Для внутренних и наружных работ. Подходит для использования во влажных помещениях, кухнях, ванных комнатах
Состав	Акриловая дисперсия, вода, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки
Плотность	1,6
Цвет	белый
Область применения	Грунт-краска BASECOVER на акриловой основе используется для цветного выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий. Состав не содержит вредных компонентов — применение краски допускается в жилых помещениях, детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждениях.
Температура применения	Нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Перед применением грунт-краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 1-2 слоя.
Разбавление	При необходимости грунт-краску можно разбавить водой, но не более 5 % от объема краски
Расход	Средний расход на однослойное покрытие составляет 125-160 мл/м². Расход краски варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, ее состояния, предварительной подготовки
Время высыхания	Время высыхания «от пыли» при температуре +20°C - 2 часа. Полное высыхание 6-8 часов
Колеровка	Колеруется в пастельные тона на колеровочном оборудовании, а также универсальным колером Ticiara mix.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
Транспортирование и хранение	Грунт-краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Размораживать грунт-краску при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Во время хранения возможно расслоения краски, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0.9 л, 2.5л, 4.5л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru