



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Хомут для воздуховода 100-400мм



Производитель ООО "ТД "СтройСервис"
601655, Владимирская область, г. Струнино
ул. Суворова д. 5
тел.8 (495) 989 11 40
www.svk-plast.ru;
e-mail:sale@svk-plast.ru.



Изготовлено в соответствии с ГОСТ 24140-80

Наименование:

Хомут для воздуховода с резиновым уплотнителем*

Назначение и область применения:

Фиксация и крепление воздуховодов из различного материала. Монтаж гибких и жестких воздуховодов различного сечения.

Материал: изготовлен из оцинкованной стали марки 08ПС ГОСТ 14918-80. Защитный слой покрытия (толщина 8-10 микрон), цинк серебристого цвета. Гайка ГОСТ 5927-70. Уплотнитель из EPDM.

Обязательной сертификации не подлежит.

Технические характеристики

D, мм	Толщина пластины, мм	Ширина пластины, мм	Винт	Гайка
100	1,2	20	M6	M8
110	1,2	20	M6	M8
125	1,5	20	M6	M8
140	1,5	20	M6	M8
150	1,5	20	M6	M8
160	1,5	20	M6	M8
180	1,5	20	M6	M8
200	1,5	20	M6	M8
224	1,5	20	M6	M8
250	1,5	20	M6	M8
280	1,5	20	M6	M8
300	1,5	20	M6	M8
315	1,5	20	M6	M8
355	1,5	20	M6	M8
400	1,5	20	M6	M8

Указания по монтажу:

Монтаж воздуховодов начинают с разметки точек будущего крепления. В выбранных местах устанавливают шпильки с метрической резьбой. Полукольцо хомута с центральной гайкой закрепляют на шпильке, затем устанавливают трубу и при помощи болтов фиксируют вторым полукольцом. Для монтажа за боковые отверстия производятся те же операции, только боковые болты заменяются на резьбовую шпильку.

*- возможна поставка без резинового уплотнителя по желанию заказчика

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях: нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия; нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах; наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами; повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящем паспорте.

Гарантийный срок – 6 месяцев с даты продажи.