

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ





| Репитер VEGATEL PL-1800/2100/2600 | | | | |
|--|---------------------|---|--|--|
| | GSM-1800 (2G) / | DL: 1805 ~ 1880 МГц | | |
| | LTE-1800 (4G) | UL: 1 7 10 ~ 1 7 85 МГц | | |
| Полоса | UMTS-2100 (3G) / | DL: 2110 ~ 21 7 0 МГц | | |
| рабочих | LTE-2100 (4G) | UL: 1920 ~ 1980 МГц | | |
| частот: | LTE-2600 (4G) | DL: 2620 ~ 2690 МГц UL: 2500 ~ 25 7 0 МГц | | |
| Максимальный коэффициент усиления | | DL: ≤55 дБ / UL: ≤50 дБ | | |
| Максимальная выходная мощность | | DL: ≤17 дБм / UL: ≤10 дБм | | |
| Автоматическая регулировка усиления | | до 20 дБ | | |
| Усиление встроенной антенны | | ≤5 дБ | | |
| Защита от пе | ерегрузки | Есть | | |
| Площадь деі | йствия в помещениях | 250 м² | | |
| Показатель шума | | ≤8 дБ | | |
| КСВн входов | | ≤2,5 | | |
| Групповая задержка | | ≤1 мкc | | |
| Стабильность частоты | | ≤0,01 частей на миллион | | |
| Импеданс | | 50 Ом | | |
| Тип разъёмов | | SMA-Female | | |
| Вес нетто/брутто | | 0,8 кг | | |
| Потребляемая мощность | | 2,6 Вт | | |
| Блок питани | я | Вход ≈100-240В / Выход = 5В/ЗА | | |
| Защита от вн | нешних факторов | IP 40 | | |
| Охлаждение | | Естественное охлаждение | | |
| Температура эксплуатации / хранения | | -25°С до +55°С -40°С до +80°С | | |
| Влажность / Атмосферное | | от 5% до 85% от 86 кПа до 106 кПа | | |
| давление Габариты (В х Ш х Г) | | 115 x 160 x 38 мм | | |

| Уличная антенна | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|
| Диапазон рабочих частот | 700~960 / 1700~2200 2400~2700 МГц | | | |
| Усиление | 6-8 дБ | | | |
| Условия эксплуатации | всепогодная | | | |
| Тип | панельная | | | |
| Поляризация | вертикальная | | | |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95°/ 65°/ 40° | | | |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80°/ 55°/ 50° | | | |
| КСВН | ≤1,5 | | | |
| Входное сопротивление | 50 Ом | | | |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт | | | |
| Разъем | SMA-Male | | | |
| Bec | 1,3 кг | | | |
| Материал рефлектора | алюминий | | | |
| Материал корпуса | пластик | | | |
| Диаметр мачты крепления | от 30 до 50 мм | | | |
| Встроенная кабельная сборка 3D/FB | 10 м | | | |
| Защита от внешних факторов | IP55 | | | |
| Габариты (В x Ш x Г) | 1 7 0 х 155 х 48 мм | | | |

<u>КОМПЛЕКТАЦИЯ</u>

| N° | Наименование | Кол-во |
|----|---|----------------|
| 1 | Репитер VEGATEL PL-1800/2100/2600 | 1 шт. |
| 2 | Антенна уличная с кабелем 3D/FB (SMA – male) 10 метров | 1 шт. |
| 3 | Блок питания 5В/3А | 1 шт. |
| 4 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 5 | Вес брутто | 2,4 кг |
| 6 | Габариты коробки | 140х260х170 мм |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Производитель гарантирует:

- Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации.
- Восстановление функциональности изделия в течение 24 месяцев с момента его приобретения. Если дата продажи не указана, гарантийный срок исчисляется с момента его изготовления.

Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра. Доставка изделия в сервис центр и обратно осуществляется клиентом самостоятельно. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:

- Выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.).
- Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки.
 - Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами.
- Наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.
- Наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10 %), а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления.
 - Наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.п.

Производитель: ООО «Вегател»

Юридический адрес: Российская Федерация, 140000, Московская область, г. Люберцы, улица Волковская, дом 9, этаж 1, комната 2

E-mail: info@vegatel.ru

Контактный телефон: +7 (495) 255-04-19

| Наименование продавца | _ |
|------------------------|-----------------|
| Адрес и телефон | Печать продавца |
| продавца | |
| Штамп ОТК | |
| Серийный номер изделия | |
| Дата продажи | |