


Панельные приборные вилки
Артикул № 3665




- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты

Техническая спецификация

Ток, А	125 А
Полюса	3 п
Напряжение, В	230 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	термостойкие держатели контактов, никелированные контакты
Класс защиты	IP 67
вес	907 г
Сертификаты	EAC, CQC

Чертежи и размеры



Чертеж 2 МВ 166	А Полоса	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	110	110	110	130	130	130
	b	106	106	106	130	130	130
	c	86	86	86	112	112	112
	d	90	90	90	104	104	104
	e	90	90	90	104	104	104
	f	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
	g	12	12	12	18	18	18
	g1	2	2	2	2	2	2
	k	28	28	28	28	28	28
	l	88,5	88,5	88,5	95	95	95
	s	113	113	113	132	132	132
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		6 6 6	6 6 6	6 6 6	25 25 25	25 25 25	25 25 25
		—16 —16 —16	—16 —16 —16	—16 —16 —16	—70 —70 —70	—70 —70 —70	—70 —70 —70