


Панельные приборные вилки
Артикул № 829




- Винтовое соединение
- Никелированные контакты
- На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	никелированные контакты
Класс защиты	IP 67
вес	205 г
Сертификаты	EAC, CQC, VDE (ÜG)

Чертежи и размеры



Чертеж	А	16			32		
		Полоса			Полоса		
2 МВ 187/2		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.							
a		85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
b		85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
c		72	72	72	90	90	90
d		69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
e		69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		11	11	11	11	11	11
g1		2	2	2	2	2	2
l		32	36	47	47	47	47
s		71	79	89	94	94	102
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—10	—10	—10