

Техническая информация

Power Универсальный обойный клей (Power Universal Kleber)

Универсальный, усиленный клей для всех видов от лёгких до тяжёлых обоев: виниловых, структурных, тиснёных и флизелиновых.

Область применения:	Для наклеивания обоев и других настенных покрытий.	
Технические данные:	Сырьевая основа:	модифицированный крахмал, порошок поливинилацетата, добавки
	Насыпной вес:	ок. 0,3 - 0,4 г/см ³
	Показатель pH:	ок. 8 – 9
	Растворимость:	через 5 мин готов к применению
	Расход:	1 кг порошка хватает на 100-150 м ² или ок. 200 мл/м ² готового раствора
Подготовка основания:	Основание должно быть сухим, прочным, чистым и без жировых пятен. Очистить поверхность от старых обоев, клеевой краски и отслаивающихся слоёв побелки. Неровности и повреждения на поверхности устранить <i>Заполняющей финишной шпаклёвкой для внутренних работ</i> . Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать <i>Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ</i> .	
Приготовление раствора:	При сильном размешивании воды, высыпать 1 кг клея в 20 или для лёгких обоев в 30 литров чистой, холодной воды, коротко продолжая помешивание. Дать постоять. Через 5 минут еще раз хорошо размешать и клей готов к применению.	
Обработка:	Равномерно нанести клей на обратную сторону обоев, сложить вдвое, дать им пропитаться и затем наклеить встык. При наклеивании флизелиновых обоев, клей наносится валиком прямо на стену и обои можно прикладывать к свеженанесённому клею либо прямо с рулона, либо заранее нарезанные на необходимую длину полосы обоев.	
Важные указания:	Возможные излишки клея на лицевой стороне, сразу же осторожно убрать чистой, влажной тряпкой. Инструменты после использования промыть водой. Не применять при температуре ниже +5°C.	
	Обязательно соблюдать указания изготовителей обоев, по их обработке.	
Хранение:	Хранить в сухом, прохладном и недоступном для детей месте. Беречь от сырости! Срок годности минимум 5 лет со дня изготовления.	
Расфасовка:	Бумажные мешки по 10 кг	
Номер артикула:	022106026	