


Панельные приборные вилки
Артикул № 1254




- Винтовое соединение
- С водонепроницаемой крышкой в комплекте

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
вес	413 г
Сертификаты	VDE, EAC

Чертежи и размеры



Чертеж	A	16		32			63		
2 МВ 62	Полоса	3	5	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85	108	108	108
	b	85	85	85	85	85	101	101	101
	c	132	132	131	131	137	164	164	164
	d	70	70	70	70	70	85	85	85
	e	70	70	70	70	70	77	77	77
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5
	g	11	11	11	11	11	12	12	12
	g1	2	2	2	2	2	2	2	2
	h	100	107	108	108	111	130	130	130
	s	70	87	94	94	102	114	114	114
	l	30	30	30	30	30	40	40	40
Клеммы для кабеля	1	1	2,5	2,5	2,5	2,5	6	6	6
сечением от до мм²		-2,5	-2,5	-6	-6	-6	-16	-16	-16