

Кабельные розетки серии AM- TOP  
Артикул № 21523




- Винтовое соединение
- Литой корпус
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля

Техническая спецификация

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ток, А                          | 32 А                                                      |
| Полюса                          | 3 п                                                       |
| Напряжение, В                   | 230 В                                                     |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч                                                       |
| Герц                            | 50-60 Гц                                                  |
| Техника подключения             | Винтовое соединение                                       |
| Тип контактов                   | термостойкие держатели контактов, никелированные контакты |
| Класс защиты                    | IP 67                                                     |
| вес                             | 293 г                                                     |
| Сертификаты                     | EAC                                                       |

Чертежи и размеры



| Чертеж<br>3 МВ 62  | А<br>Полоса | 16   |      |      | 32  |     |     |
|--------------------|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                    |             | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Размеры, мм.       | a           | 146  | 166  | 172  | 212 | 212 | 213 |
|                    | b           | 72   | 79   | 89   | 96  | 96  | 102 |
|                    | h           | 80   | 88   | 95   | 98  | 98  | 105 |
|                    | y           | 14,5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Клеммы для кабеля  |             | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| сечением от до мм² |             | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6  | —6  | —6  |