

НОВИНКА



Белый

220В



IP65



CRI>80



УХЛ4

6500K
Холодный свет

Светодиодные светильники серии SP-GK созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Светильники светодиодные серии SP-GK используются для внутреннего освещения бытовых, производственных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (IP65). Могут применяться для наружного освещения с установкой под навесом. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию.

- Мгновенное включение
- Отсутствие мерцания
- Энергосбережение
- Монтаж не требует специальных навыков
- Длительный срок службы (до 25 000ч)

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель SP-GK	SP-GK 8W	SP-GK 12W	SP-GK 18W
Габаритные размеры	140 x 140 x 57 мм	140 x 140 x 57 мм	170 x 170 x 57 мм
Потребляемая мощность	8 Вт	12Вт	18 Вт
Входное напряжение	AC 220–240 В, 50/60 Гц		
Цветовая температура	6500K	6500K	6500K
Световой поток	640 Лм	960 Лм	1440 Лм
Индекс цветопередачи	>80	>80	>80
Коэффициент пульсации	<10%	<10%	<10%
cos φ	>0.8	>0.8	>0.8
Класс IP	IP65	IP65	IP65
Степень защиты от внешних	IK07	IK07	IK07
Климатическое исполнение	У2	У2	У2
Срок службы	25 000 ч	25 000 ч	25 000 ч
Количество в упаковке (шт.)	1/100	1/100	1/100
Вес	1,12кг	1,12кг	1,12кг
Гарантийный срок	12мес.	12мес.	12мес.

НОВИНКА



Белый

220В



IP65



CRI>80



ухл4

6500K
Холодный свет

Светодиодные светильники серии SP-GKS Сенсор созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Светильники светодиодные серии SP-GKS Сенсор используются для внутреннего освещения бытовых, производственных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (IP65). Могут применяться для наружного освещения с установкой под навесом. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию. Светильники светодиодные серии SP-GKS Сенсор производятся с нерегулируемым микроволновым датчиком движения.



Модель SP-GKS Сенсор	SP-GKS 12W	SP-GKS 18W
Габаритные размеры	170 x 170 x 57 мм	170 x 170 x 57 мм
Потребляемая мощность	12 Вт	18 Вт
Входное напряжение	АС 220–240 В, 50/60 Гц	АС 220–240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура	6500K	6500K
Световой поток	960 Лм	1440 Лм
Индекс цветопередачи	>80	>80
Коэффициент пульсации	<10%	<10%
cos φ	>0.8	>0.8
Класс IP	IP65	IP65
Степень защиты от внешних механических воздействий	IK07	IK07
Климатическое исполнение	У2	У2
Сенсорный датчик	да	да
Срок службы	25 000 ч	25 000 ч
Количество в упаковке (шт.)	1/100	1/100
Вес	1,12 кг	1,12 кг
Гарантийный срок	12 мес.	12 мес.

НОВИНКА



Белый

220В



IP65



CRI>80



УХЛ4

6500K
Холодный свет

Светодиодные светильники серии SP-GO созданы для качественного и недорогого освещения. В качестве источника света в светильнике установлены высококачественные светодиоды. Светильники светодиодные серии SP-GO используются для внутреннего освещения бытовых, производственных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (IP65). Могут применяться для наружного освещения с установкой под навесом. Лаконичный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Использование светодиодных светильников позволит существенно снизить расходы на электроэнергию.

- Мгновенное включение
- Отсутствие мерцания
- Энергосбережение
- Монтаж не требует специальных навыков.
- Длительный срок службы (до 25 000ч)

Гарантийный срок службы 12 месяцев



Модель SP-GO	SP-GO 12W	SP-GO 18W
Габаритные размеры	168 x 70 x 46 мм	208 x 100 x 52 мм
Потребляемая мощность	12Вт	18 Вт
Входное напряжение	АС 220–240 В, 50/60 Гц	АС 220–240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура	6500K	6500K
Световой поток	960 Лм	1440 Лм
Индекс цветопередачи	>80	>80
Коэффициент пульсации	<10%	<10%
cos φ	>0.8	>0.8
Класс IP	IP65	IP65
Степень защиты от внешних	IK07	IK07
Климатическое исполнение	У2	У2
Срок службы	25 000 ч	25 000 ч
Количество в упаковке (шт.)	1/100	1/100
Вес	1,12кг	1,12кг
Гарантийный срок	12мес.	12мес.