



Прожекторы светодиодные используются для освещения производственных и складских помещений, торговых залов, подсветки фасадов зданий, внутренних дворов, парковок, рекламных конструкций. Прожектор имеет крепежную скобу для крепления на вертикальную и горизонтальную поверхность, а также возможность регулирования угла наклона. Срок службы светодиодной матрицы не менее 30 000 часов.

Питание светодиодной матрицы от встроенного источника стабильного тока обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы прожектора, а также позволяет добиться максимального энергосбережения. Корпус прожектора выполнен из стойкого к коррозии сплава алюминия и оснащен радиатором для эффективного отвода тепла. Ударопрочная конструкция (IK08) и степень защиты от внешних воздействий IP65 позволяет использовать прожектор в сложных эксплуатационных условиях.



Модель SP-PR	SP-PR 10W	SP-PR 20W	SP-PR 30W	SP-PR 50W	SP-PR 100W	SP-PR 150W
Габаритные размеры	105 x 90 x 30 мм	118 x 90 x 30 мм	162 x 125 x 30 мм	203 x 151 x 30 мм	269 x 213 x 36 мм	334 x 236 x 36 мм
Потребляемая мощность	10 Вт	20 Вт	30 Вт	50 Вт	100 Вт	150 Вт
Входное напряжение	АС 220–240 В, 50/60 Гц					
Цветовая температура	6500K					
Световой поток	800 Лм	1600 Лм	2400 Лм	4000 Лм	8000 Лм	12000 Лм
Индекс цветопередачи	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
cos φ	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Класс IP	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Степень защиты от внешних механических воздействий	IK8	IK8	IK8	IK8	IK8	IK8
Климатическое исполнение	У1	У1	У1	У1	У1	У1
Срок службы	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч	30 000 ч
Количество в упаковке (шт.)	1/100	1/80	1/60	1/40	1/20	1/10
Вес	0,15 кг	0,18 кг	0,26 кг	0,4 кг	0,79 кг	1,12 кг
Гарантийный срок	12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.