


OKS 2611

Универсальный очиститель, аэрозоль



Описание

Испаряющийся без остатка универсальный очиститель для чистки деталей машин и поверхностей.

Области применения

- Обезжиривание поверхностей и деталей из не впитывающих материалов, например, металлов, керамики, пластмасс и эластомеров
- Очистка поверхностей прилипания покрытий, лаков или клеящих и уплотняющих материалов
- Очистка поверхностей трения, для которых требуется высокая степень трения, например, для фрикционных накладок сцепления и тормозных колодок (очиститель тормозов)
- Удаление застарелых и осмоленных остатков масла и консистентной смазки, остатков тормозной жидкости и силикона, а также остатков простых лакокрасочных покрытий, клеящих и уплотняющих материалов

Преимущества и польза

- Современный активный очиститель на основе смеси растворителей
- Высокая эффективность благодаря активным чистящим веществам
- Лучшее размягчение загрязнений, чем у очистителей тормозов, благодаря более длительному времени воздействия
- Нет образования конденсата на поверхности
- OKS 2610 подходит для использования с аэрозольной системой OKS

Отрасли

- Химическая промышленность
- Metallургическая промышленность
- установки и машиностроение
- Техобслуживание и техход
- Логистика
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Стекольная и литейная промышленность
- Коммунальная техника
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Железнодорожное оборудование
- Кораблестроение и военно-морская техника



OKS 2611

Универсальный очиститель, аэрозоль

Указания по применению

Обильно смочить очищаемые поверхности. Одновременное протирание, например, бумажными или целлюлозными салфетками, помогает очистке. В случае стойких загрязнений при необходимости повторить операцию. Небольшие детали можно очищать с помощью кисти в погружной ванне. В заключение дать окончательно просохнуть при комнатной температуре. Стекающий очиститель собрать впитывающим материалом и дать испариться на открытом воздухе. Использовать только в проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Некоторые виды пластмассы и резины (например, такие термопласты, как ПВХ, оргстекло, полистирол и т.п.), а также лаки отделяются растворителями. Поэтому мы рекомендуем перед применением проверить их стойкость.

Поставляемая упаковка

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основа				Смесь растворителей
Прикладные технические параметры				
Вязкость при (40°C)	DIN 51 562-1		мм ² /с	< 0,76
Точка воспламенения			°C	> -16
Цвет				без цвета
Плотность (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см ³	0,75

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак
Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com.
При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.