品名

DL585020

ода на красимой бексовити выстрочите динегить, ода на красимо бексовити выстрочите динегить, остычет на маршало бирождите поза динегить, остычет или основне манерального маста с гламам и комой. Наревайте питьма верситата съ време маршал, грасутворе «остите и менейте адаптили дирга на основне манерального маста с гламам и комой. Наревайте или растита съ време маршал, грасутворе «остите и менейте адаптили или растита съ време маршал, грасутворе «остите и менейте адаптили или растита вето производит гологива или комот Немаршено съектете воститу дети производите потива или комот да примене постами в поста удате за тем, чтобы телотира или маста для динеги на гологита в гому колично токутично или сътова или пред при на постами в поста согразоване съедите уста оста поста поста съедите уста поста поста поста уста поста по

но затяните резьбовые крышки на топливном баке и масляном баке ском двигателя поменяйте место (не менее 3 метров от места

запрещена. Пары топлива

货号

ю надевайте защитный жилет, когда стоите на подъемной (автомобильной платформе, подъемнике), платформе, ной на лестнице, или поднимаетесь для работы с помощью

汽油链锯

零件名称

说明书

deli

Гарантийный талон

Схема бензиновой цепной пилы

Бензиновая цепная зопила пользователя Руководство Инструкция

DL585020/DL585022

сстпуатация
хоппуатация
ховириста, не работайте в одиночку. Рядом должен быть кто-то, чтобы
збожать чо евынайных онтуаций

Пущитель очень горячий (опасность возгорания). Примечания: масло, капающе с полотна цепной пластины, загрязияет почву после остановии. Всегда используйте соответствующее основание.

иес бенсоли та будет продолжать работать еще некоторое время усивания крали така (работа боз награми).

то безопальность под насельни не забывает со рабочей среде, насельным безопали и ответным на насельным по рабочей среде, насельным безопали и отведите за так, что от раздежать вызоточные работате в закрытом то педите за так, что от раздежать вызоточные биврухноге какие-пибо маженения в работе беноспилы, немедите некоработить бежелогийй потько так, как описано в данном, ве, не пробетае к другим не котодым. от ебезопотиль не необходимо котороть и протиль держать, а не безопотиль не необходимо котороть и отриго данить, или в питьетная и кринь на ругатель и неного данить, се с безопотиль обхатитимо да разопит е на обхеми руками, держами, докума урукой ко време работы прейме отворь; так как безопотить отригает в предмет предмет межерименей гротите (с выскоми рожения странения). тировать силу отдани, возникающую

от интохное вцем, подтокое цем, замене цем илу купранения стя выгоние дамятиль, если беносилла во демя работы на каме, походя или другие тверран продлать, невыдленно задачать и тромерае беносиллу за цаматиль и тромерае беносиллу на цаматиль и тромерае беносиллу на не продачать прираграть осно-ости морумающих, н, не издачате парераграть осно-ости морумающих, н, не издачате парераграть осно-ости морумающих,

партие за токи, тоби, а рабонай зона не было делей или дергих лиц. Также вдяте за заколеными рабона фонка основа учествене, что она рабонат реализано и може рабона преверха е беносноту и убълганое, что она рабонат реализано и може рабонать безовожно, солотно неструациям Софатете ументно и може рабонать безовожно, солотно неструациям Софатете отвежду може и петем оби петем не безора превежду по петем не превежду на петем петем и структов учествения и петем петем оби техному можум и телей от петем и структов учествения и структов образильного техному можум и телей от петем и структов учествения и петем петем оби техному можум и телей от петем и структов учествения и петем петем оби техному можум и телей от петем и структов учествения и петем петем оби техному можум и телей от петем и структов учествения и петем петем оби техному можум и телей от петем и структов учествения и петем петем оби техному можум и телей от петем и структов учествения в техному петем пете уйте в работе только полностью собранную бензопилу, никогда не уйте неполностью собранную бензопилу; чем запускать бензопилу, убедитесь, что ноги стоят надежно.

тембения то выдат уредне плем.

сата не поттем со тем пестина,

сата не поттем со тем пестина,

сата не поттем со тем пестина,

выто энекстрат не должен изберителя на тем и центой пите. Мы

грежда режита уредне поттем ургуройства на тем и центой пите. Мы

самендуми колотомати, для реболи подъямную плеформу и

помобильную подъемную пит грему и даменну до време реботы

регу — для бежучения тами образом, объегрения заща в сургет вые части

регу — для бежучения тами образом, объегрения заща в сургет вые части.

преводит к гму, что бызоком по обрасывается назыц к оглысователо с шей основ на тереят еспортны, что может режести к грамае. За ператерять сутану собторыв не следующих правити: следующих предоставляют предоставляют размер, со следующих размерательного борченной перасоват высет выполнеть размер, ого раси для сидете за основи неправительной подгатель. Повитуйств, будате прево, что центе правиться нажите разрежи. Обратите сосбов визменне на прево, что центе правиться забателем. Обратите сосбов визменне на прево, что центе правиться забателем. Обратите сосбов визменне на прево, что центе правиться забателем. Обратите сосбов визменне на прево, что центе правиться забателем. кде чем цепь бензопилы сделает зарубку, она может соскользнуть в ону или подпрытнуть (примечание: отдача бензопилы чрезвычайно ioте с бензолилой может возникнуть опасность отдачи. в отдачи возникает, когда верхняя часть конца направляющей ы непреднамеренно ударяется о дерево или другие твердые

съ, го цейт правильно заямителя судати.
уграничителя глубани, в се об серти образе в ветки
не орхайте несколько в его со докременел. При образе в ветки
за тем, чтобы не какатся другки веток.
в сечения ствола обратите веимание на то, чтобы убрать другие
в осчения ствола обратите веимание на то, чтобы убрать другие
в осчения ствола обратите веимание на то, чтобы убрать другие
в осчения ствола обратите веимание на то, чтобы убрать другие
в осменения ствола обратите веимание на то, чтобы убрать другие
в осменения ствола обратите в осменения обратите
в осменения ствола обратите в осменения обратите
в осменения обратите в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения
в осменения обратите
в осменения
в осменения обратите
в осменения обратите
в осменения
в осменени

а пронизывание м или выполнением поперечного распила коменд уется произведить такие работы только силами

а не примасайтесь к цепи сразу после завершения отврации резхи. Так в очень горячал, прикосновение к ней может вызвать ожог. распиловкой бревна плотно коснитесь бревна переднами концом бенорлили, только таким образом бревно можно пилить при риме. передитель за задного руковтку, чтобы поднемать целеную пилу, и держитель за трубнитую при при техно, по техно, по

тите посторожене продвети, находищем в врабоней оже, также, как, к.с. кажен и посид. Посторожен втрайлети каку гуповратить беспотит у и млю леворую отдем у Используйте безопасную огору укр реализательно варилитым с сигненос обезвал. Токалуйта, на физикруйте в потовму мам и не тоходийте другим амакальнать или фисировать ее. Кы авилить и Домогравать, рабевы, "Осисиарум в орбитый угуот. аботе учитывайте направление и скорость ветра. Следите за тем, во время работы бензопилы не образовывались опилки и масляный

амма приведена только для справки

2 Меры предосторожности Предупреждение

а бемосили ал бемосили ал бемосили и делу кора за деревьями и защита при девож. Все операция слоя видой дотивы выполнять голько догиевым зрахом обученным персоналом. Показураста, следуйте всем треготировциям деяным, отубликованным состветствующими сфессомовальными одганновальными у ореждениями, шагам процедур и

Ващителе оборудование в окабежание правил итовы, глаз, рук и нос, а также для защиты органов служа вы время работы о беносилгой иотовызуйте следующие средства защиты: «Одевайтель соответственно, срежда должна сидеть птотно, но не осовывать траженые для.

димости за бенсопила может бить предоставлен другому лицу, нучею работе с бенсонитой для ображи превыва и может стать чене вы живо. В случае передачи объавтельно передайте принимающему умирю по эксплука выим, миздыше 18 лет запрещается работать с

и обращени востройным катарыте, В пот въпращаето работать е и избължать старых старых об тра законо споъзданило безопотной и выпатья под набтовранем и соответствующих инструктором.
 удет безопатиру с особа на вывальнами и соотромостать в удет обращений в торых года, когда позволяте фаменозна устания, трана уталитося превидите в совеменно оснарятерация. В частрости, преве уталитося превидите с конеженно тран. Заменовайте работу гостройным битам к канцу рабочего дляк. Заменовайте работу по от безопа участь. По колекто для участвения превидуем по тране превидуем.

ользовании и эксплуатации защитного оборудования и лазании по м оператор рыжнен использовать соответствующий защитный пояс, и страховочный куюк, а также для оператора и цепной пилы ля удерживающее устройство!

е миры предосторовност но моры предостать данно беспечения правиться работы пользователь дстжен прочитать данно орство го застативация, ознакометься с функциямих беносильты. Егли ователь наростатуетация, ознаком с соотрася с функциямих беносильта, он другие лице будут подверяться опасности из-за неправильной учатими.

сеобіліданем акмогі привести к повышенному рихоу месчастного случалі Ми рекоменурам обязательно использовать подпеменую платформу автомобильную слудамную платформу, подвеменоў, для опитовом деревьев, вістом слуда под наклоном крайне опасен и требует специальной подгоговки

规格	148x210mm	材质及要求	骑马钉;封面120	Og双胶纸,80g里纸	·双胶纸	
印刷颜色	■ 黑色	红色			版本	1.0
备注					日期	
平面设计部经理 品质		品质	IJ	页目	设计	艾聪

品名

货号

汽油链锯

При исправления высыма всегда дрлайте это по всей ширине паза.
 Валите дерево выше нижнего края паза. Р ежка должна идги полностью горизонтально. Расстояние между двумя выемками должно быть пример 1/10 диаме гра ствола.

Редулирно чистита бенсолиту Редулирно проверайте, влатиута ли дрышка бака. Сладуйте инструмциям по прадотращивном несельных случаев, изданевым отрастивом а воссидациям от правоской сименной. Поэктуйств, не вносите ониского извественной в бенсолиту; в противном случае для вас возникнит ониского извественной в бенсолиту; в противном случае для вас возникнит

Паз определяет направление падения, при этом дерево нужно направлять. Паз на стволе расоплагается перпендикулярно направлению падения и проходит вглубь на 1/3-1/5 диаметра ствола. Выполняйте резку паза близко

Никогда не прорезайте материал между двумя надрезами, иначе дерево выйдет из-под контроля. Своевременно вставьте валочный клин.

零件名称

Онжиня часть ствола свободна от посторонии предме тов, травы и вегок, Обеспечьте безопасность под ногами (опасность сотоматием).
 Об Бижейшее рабсем место ролжно насодиться на расствени и мнеее 21/2 длины дерева (16). Перед валогой дерева проверыт в награвление падение и убедитесь, что в краделах 21/2 длины дерева иет других подрей или предметов.

Перад удиленния чроны
 в) В рабочей этом разришиется накодиться только там, ито непосредственно
 участворет в удиления кронь.
) Кандал соответствудилей рабочей может отступать назад плавно, не отогомально, отогомал

Оцените среду выполнения дебот
Нитравления постацье или сухив витах, высота дерова,
в сестемны выполнения сообщьем или сухив витах, высота дерова,
сестемны выполнения комроти, выправлуются, не выполненіте
выполу песа при опиньом витра. Соправітесь забешть опинох от работы
банатолиць (учитывана витравления ветра).

说明书

DL585020

Продуржаризе бес святом для цаян топько при выплоченном данатиль. Во провремяте бес святом для цаян топько при выплоченном деятель в бее с настоям для цеян дотное бель достагоно макта, чтобы обестемть превосхарьную связу деятель при экспутации или заправке проведей в урозееь макта ште цели и при необходимости

ерка смазки цепи

Начила на работайте с делиой плол без надрежащей сывахи целя В проглежно служа за соврати срок службы целя на наражещей пложнем. Пера, начели урабори, проверате урожень выста в знастанном база и воръжны мистор горож. Обратите вы направлене ветра и избетайте некурского собратите выманене на направлене ветра и избетайте некурского раборене состоем поднем часта, выполные спедрощие действия: 1. Закромите работилицию бысколиту примарьа в 5 см на д стеломи или вымане выбратильной подождене состоемное).

Примечание

а дроссельного регулятора предназначена для предотвращения о запуска. Нажимайте дроссельный регулятор только тогда, когда сатор дроссельного регулятора (т. е. когда вы держитесь за

одайте меры предосторожности. При обращен чель и будьте осторожны.

После заправки масла очистите крышку масляного бака и области вокру масляного бака. Добавляйте топливо или масло для цепи в следующем Тщательно очистите участки вокруг крышки масляного бака, чтобы предотвратить попадание пыли в тогливный бак или масляный бак. Ослабъя к рышку вейте в тогливо (смесь тоглива/масла) в соответствующий бак.

. Запейте масло до нижнего края горловины лубрикатора. Будыте осторожны, чтобы не пролить топливо или масло для цели! . Затяните крышку масляного бака вручную до упора.

йста, не ускоряйте двигатель при включенном цепном тормозе (кром

Запорная плажа находится за крышкой направляющей пластины. Цегной горисо инашивается посте длительного использования. Проверзйте и ремонтнуйте его не реже одного раза в 3 месяца в авторизованном сервисном центре или специализированном отделе Deli. целена тодоса.

1. Укаличеннайте оброть до тех гор, пока двигатель на достинет голного оправля двосеньног колного оправля двосеньной застоями в техника бомурд шинимум. Убадитель, ото цель на движется коннь илбо образиль

4 Функции безопасности бензопилы

мменняне функций безопасности не всегда гарантирует отсугствие травм ско слдани и других опасных случаев можно снизить только правильными лодами и технопогиями. веда проверяйте функции безопасности перед использованием ной тормоз предназначен для остановки цепи за доли секунды.

ручном включении цепного тормоза сдвиные вперед передний щиток

5 Направляющая пластина и цепь в сборе

оверка стопорного штифта цепи оверкте стопорный штифт цепи на напичие повреждений и закрепите на порный штифт цели предназначен для захвата цели, когда цель каживает из награвляющей пластины. При правитьном на тихении пита высочент. Регулярно, порверяй е и регулируйте натижение цели в тветствии с инструкцией по эксплуатации.

Запускайте только после полной сборки цепной пилы и проверки /становите направляющую пластину и цепь ъвключите двигатель и убедитесь, что режущий инструмент остановился, прежде чем выполнять какие-либо операции с направляющей пластиной и целью. Всегда надевайте защитные перчатии.

Замустите двигатель на холостом ходу Держите бевоопнут убемы ругамы. Нержите верхного рукоттку правой Нурой и переднево рукотку упекой рукой. Убедитесь, что направляющая пластина и цель, на высвогося маккулибо предметов.

становку или снятие цепи производите в чистом месте без опилок и други юсторонних предметов.

верка остановки двигателя устите двигатель. Затем отпустите дроссельный регулятор и переведите бинированный переключатель в нижнее положение Стопорный штифт

ель останавливается во время работы.

торисской улик цело).

Ослабае сполорую ліжу (ріс. 1).

Солабае сполорую ліжу (ріс. 1).

Надвина видаму направлещий пистины.

Надвина видами пистину на гервена ботта (ріс. 2).

Проверьте натравлення цели. Сорона цели догона указывать в гот и не инфавитему, то гервена на серую спить, догона указывать в гот и не деваму натравлений на серую спить, алем указывать цель в денаму натравлений нателен (ріс. 3). й пластины совместите регупировочный ерстием направляющей пластины с

При установке врышен направляющей гластины совместите вкупировсимы шлуф турышно рупуровсичным горостими направляющей пластины с повышью регулировсичного вита (ріс. 4).
 Отранулируйте визовання вы при соворожным правилов прамой отверты, или также по чыскогой странов на слазба в протие часкогой спрамой отверты, или ко также на правилающей пластикы в 42 женее, (рис. 5) рук. 8. Забложуруйте вспоножению пайку награвляющей пластины с помощью

Рагулировка натаження цели Примучание Кода двел отвыком ослобена, оме высомет из неправлеоцей плестины, кода двел отвомость несчасного случав. Если цель слишком ослобнена, удолулирую е в.

цели. , щели, с деля выпользовать деля до тех пор., пока мижная часть цели не войцег в направленцую.
Три реуупровек энгижняя цели держите конец награвляющей пластины верх.
Верх. упровек энгижнами с направлению пластим и макеечих компачих Аккуртир учествення в направлению пластим и макеечих компачих Аккуртир учествення в направлению пластим и макеечих компачих Аккуртир учествення в направлению пластим и макеечих компачих в направлению в направлению пластим и макеечих компачих в направлению в направл пластины. Поверните регулировочный винт цепи, чтобы отрегулировать натяжение тобы отретупировать натяжение цепи, выполните спедующие действия. Потяните передний щиток, чтобы освободить цепной торисоз Немного ослабые стопорную гайку, чтобы снять крышку направляющей пречины. Авхуратно удерживайте награвляющую пластину и закрепите колпачус направляющей пластины после резулуюски натуавления цели, Загтэните стопорную гайку, чтобы зафиксировать крышку направляющей пластины

Для фиксации паза используйте только пластиковый или алюминиевый клин. Пожалуйста, не используйте железный клин. Если бензопила наткнется на железный клин, пила может быть сильно повреждена или

При каки, доревьев востра стойте облу от совленных деревьев.
Специте за в дарженим естема, чотра отстратель зада после валом.
При работе на сисие польователь безопать должен стоть выше или
рафии со стипневамых стотом и поматическа правом.

Осперелайте сь ствопа, который может поматиться в вышу сторону.

Парсовал, разписаций эргону или средающий ветки, дотнен пройти следильную подготовку с высожий рыск получения Травае.

Высожий рыск получения Травае.

При разе вето сопрайт бенсолиту на спри. Покалуйста, не рекие, истопърк коекц парравленцей потелны (сповного отрачи).

Помите о награмении припожения силь на ветан. Покалуйста, не режей ветом снед

Гранспортировка и хранение
Зо время работы, при смене места, выключите бензолилу и включите целной
зо время работы, при смене места, выключите бензолилу и включите целно
срико для предотвением с пучайного пуска цели,
никогда не переносите и не транспортируйте бенкопилу с работающей гранспортировке безопилы на дальние расстояния накрывайте пъей комух направляющей пластины, прихрапленной к безопите. птеж а перацию оркотиту при переноске безопиты. Направляющая тина должна быть обращена назад.

Продупрочидение:

Продупрочидение:

Ипредупрочидение:

Иногоратный поладыения на возун глаза. Имекральные масла однат кожу.

Иногоратный и длительный волгает кожно стами веществами вызывает

сусств, кожни и може вызывать радилическовные абольшения пли

алигрическое реакции.

Толидание масла в лиза вызывает радражение. Если масло полало в глаза.

инекрителю промоте зе кожую Если дискомфорт в глазак схораневгон.

Поладневами обратитеся к фаму.

Меры предосторожности перед использованием

1е прикасайтесь к глушителю (опасность ожога).
 1ри транспортировке бензопилы на автомобиле следите за тем, чтобы ензопила была надежно закреплена, а также избетайте утечек топлива или

ражите бекотвілу бекопако в сухки месте. Не храните на открытом окруж, в беренте бекольтиру от детей, конностью окрожняте толітивный и масліяный баки перед ділительным равениям бекольтім и илі перед се і грансторичуравскії. ровадите очиству и технического ботуливанию теріль, да венинам.

жимноское обслуживание
жимноское
жимноск

от диятите ја досентви на использования объено неатипированиот извина с ининимателна от отвоена мертона (ВКК) (К лк), ја со согражаниот инита на болен 10%. Если такот от готина нет, тотољујќе тотилео с богае созна отвелења честом, открое на помена на диатита объе догужет в отмишњуго инирость диатител и заштита сего ороже, бе одностот на открачалија о ужулу стотожујите отника тотимо, не ороже, бе одностот на открачалија о ужулу стотожујите отника тотимо, не ороже, бе одностот на открачалија о ужулу стотожујите откима тотимо, не ользуйте только масло для двухгактных двигателей или эквивалентное вохожнественное масло для двухгактных двигателей, поскольку они лемаченны для использования в двухгактых двигателях в вохдушным эждением и для смешивания моторного масла с толгивом.

ве повреждений, вызванных использованиям отработанного масла или одращею масла лиз целей, ух использовантии на изделие теряют силу, впрысните топливо или масло для цели

10

Масло для цепи Смажьте цепь и наг добавку. Адгезионн работанное масло чуезвычайно вредно для окружающей среды. работанное масло содержит большое воличество занцеротенко тапки в отработанном масле вызывают сильный износ масляного насоса в

Краневия голина.

Толно миет превиченный срох храневия, Толливная смесь ствреят из-ав утегумевия, особенно в условиях высокти температур. С тарое толливо и коллева смесь от реализа предости превидурательного и соверать предости превидурательного и соверать превидурательного и соверать превидурательного и соверать превидурательного и смесь в температурательного и смесь и смесь в смесь и сместах и безопатьных местах. Самоно деть, и награнизмощую пластину мастом, содержащам адгамоннум поставлям метомена до мето можно представите по симы и метом поставительного метом до метом по представительного метом для ценера и по безоративами самото, и шена для выпить огружающего дляць, в некогорых местам даже оставрящего обязательно местамование окральнативамого и маста, когором возоте ставаться ставиться ставиться ставиться окральнативамого и маста, когором возоте ставаться ставиться ставиться окральнативамого и маста, когором возоте ставаться ставиться ставиться окральнативамого маста, всегом на метом окральнативамого маста, честам на метом окральнативамого маста, честам на темение отдатився, отдеждения в детом поставиться, отдеждения на детом поставиться, отдеждения на детом поставиться, отдеждения детом ставиться ставиться детом поставиться, отдеждения детом ставиться ставиться детом ставиться де

Выбрамия
Пица петосо дужкией кракообращения, подвергающиеся воздайствию
прация стотосо дужкией кракообращения, подвергающиеся воздайствию
кражирела вобращи, могут истапта, топредержен гроверсовых сосурда
или предоставления статтие во премы доброж и править сущностве безополну и пренадтивности.

1 от тобы уменьшить риск правиться сущност безополну и пренадтивности.

убавличию согласивание освет севедайте 25 порций беганна и 1 порцию всета для другаетника двигателей.

всета для другаетника двигателей.

убавления:

убавления:

убавления другаетника облице мысти, чем указано. Негравитыное остояниеми при освещаетник мысти приведат к большаму количенти в заорение марчает другает отвечка арражеващих вщегот. Это паке может вызанть заорение марчает другает отвечка убавления в настириеми и объемом наботника в мотрия двигоные враг организа и застирия двигоные в разгорителем и разгождум абъягоные в прагождуми объемом за ответствия и также двигональное в прагождуми объемом за ответствия и также двигональное в прагождуми объемом за ответствия и также двигональное в прагождуми объемом за ответствия в прагождуми объемом за ответствия двигом за ответствия за ответствия двигом за ответствительного дви

]				
规格	148x210mm 材质及要求 骑马钉;封面120g双胶纸,80g里纸>			80g里纸双胶	纸		
印刷颜色	8 ■ 黑色 ■ 红色			j	版本	1.0	
备注						日期	
平面设计部经理 品质		I	页目	ì	设计	艾聪	

大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	包装	设计图稿					得力工具
1	品名	DL585020	货号	气油链锯	零件名称	说明书	
### 148×210mm **********************************		Company Comp	O U UNIXACIO I RESERVICIO DE CONTROL DE CONT	Advantages a consistent of the section of the secti	7. Медилеть, четы вать на селибения и при помы и спертова в прилошет и мижей регуров. В применяем при		
### Part of the control of the cont		SOURCE SO	Nature intranspolation of presents in supplemental and on the process of the	Hunthouse a possessitativa no accordanzamento accordanzamento forma del possessitativa no accordanzamento accordanzamento accordanzamento accordanzamento accordanzamento accordanzamento accordanzamento accordanzamento del productiva del productiv	Предвержите памым в прореж бак тольо да инжина на испреден бак тольо да инжина на испреден памым по перацанов доготиту и несектион да инжина на испреден памым по перацанов доготиту и постатион да инжина на испреден памым по пераца да инжина постатион да инжина на испреден памым по пераца да инжина постати на инжина на испреден памым по пераца да инжина постати на извано преден по неготи се извължен на дому стигу музициями. Серхана стату по да из постатуюто за постати се извължен на дому стигу музициями. Серхана стату по по по преден да извежна по предене на да извежна на извежна по предене да извежна по предене да дому стигу по по дому памам по предене на дому по предене дому по предене дому по предене да дому по предене дому по предене дому по предене да дому по предене дому по предене да по предене дому по предене да дому по предене дому по предене дому по предене дому по предене да по предене дому по предене да по предене дому по предене дому по предене да дому по предене дому		
The processor of the control of the		Emerge Section (1997) The section of the section (1997) The section (1997) The section of the section (1997) The section of the section (1997) The section of the section (1997) The sect	3 Ecn son ripon rounds, works years docume of any secondopeax of the secondopeax of the second secon	выдаты пределения об Ли обратитель в ветранованный оденсный динтр бы дая ревоента. этом до да обратитель в петранованный оденсный динтер тобы оченти рым от тем выпуты выполнят с направым действен. 1. Зарабна за солому дейстренную	The contractable as algorations instruction years against a servicy regulational or an extraction of the contract of the contr		
规格 148x210mm 材质及要求 Physical 148x210mm 材质及要求 Physical 120g双胶纸,80g里纸双胶纸		поставления в пенетам. Карту необходько датализиравать "стано постав мателизива стануу необходько датализиравать "стано постав мателизива стануучий в фактализива в поставляют в принятиваем обступенняем ступенняем сегительного принятиваем обступенняем ступенняем сегительного необхураваниям (деят паретаметическым, и потреферсти плета за в обступенняем ступенняем и предоставления выстрательного предоставления выстрательного предоставления выстрательного предоставления выстрательного предоставления выстрательного предоставления предоставления предоставления предоставления предоставления выстрательного предоставления выстрательного предоставления	Гарантийный талон продукта Уживання покражения Списоба за покруг шиния продуким і техні обективня как Списоба за покруг шиния продуким і техні обективня как прамуциства, покраження, котруж покумет чаши продукть, могу прамуциства, покраження, котруж покружня обективня на прамуциства, покраження, котруж покраження укаменнями приостивням прадуктя выйог на строя не жі в проблем с циментию. Ужироживнями от прамятик Гем обектирожнями приментийными продукть могу прамути выйог на проблем с циментию на техні обектирожнями прамуши проблем с циментию на техні обектирожнями прамуши проблем с циментию на техні обектирожнями прамуши устром за вишености от стромани обекти, в прамуши устром за вишености от стромани обекти, в прамуши устром за вишености от стромани обекти, в прамуши устрома за вишености от стромани обекти, в прамуши устрома за вишености от стромани обекти в прамуши устрома за вишености от стромани обекти в прамущими прамуши устромани прамуши п	These cases are not an automated Equipmental or produced and produced design of the control of t	Бели очеститель воздухи отные загражены, изгользуйте испава! Очеститель воздухи. Томуститель подрухи отные в обритили горарам, отобы долуги. Томуститель подрухи отнает в обритили горарам, отобы долуги отнает отнает в обратили горарам. Томуститель обрата по постав предестать обрата для подрухи отновней предестать обрата для подружительной отнает в обрата для подружительного был в изглащителя стого от оператив отнает в предестать отнает в обрата для подружительного был в обрата подружительного был в изглащителя стого от оператив отнает в обрата для подружительного был обрата подружительного был обрата подружительного обрата подружительного обрата для подружительного обрата подружительного обрата для подружительного обрата подружительного обрата для для подружительного обрата для для подружительного обрата для для подружительного обрата для		
7-17		***	Сертификат продукта Имспектор: 01 Дата производства:	These reasons These reasons are accomplying of vergon investigate ground scaper in order to accomplying our accomplying of vergon accomplying our accomplying	Tipusemente Tipus		
		148x210mm	材质及要求	骑马钉;封面120	g双胶纸,80g里		
***************************************	印刷颜色	黑色	红色			版本	1.0
		十字[[经]]田	- 早度	та	ie l		一