



ICR-1446

ICHIRO SEIRYU FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-40 API SP

Полностью синтетическое моторное масло Ichiro Seiryu 5w40 — это всесезонное моторное масло для легковых автомобилей (PCMO), созданное на основе высококачественной синтетической базовой жидкости и соответствующей технологии присадок для достижения более высоких показателей смазывающей способности, чистоты поршней, контроля износа и защиты. для сегодняшнего двигателя. Оно соответствует уровню производительности API SP и превосходит самые высокие требования в отношении контроля выбросов современных двигателей, а также расхода масла в легковых автомобилях. В современную эпоху энергосбережения полностью синтетическое моторное масло Ichiro Seiryu также предназначено для повышения эффективности использования топлива.

Данное моторное масло может применяться в самых жестких условиях эксплуатации (плотный городской трафик, движение по автомагистрали) и подходит для всех стилей вождения, в особенности спортивной или агрессивной езды, независимо от сезона.

СТАНДАРТЫ

ACEA

A3/B4

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

MB 229.5

BMW Longlife-01

Renault-Nissan / Datsun RN 0710/0700

PSA Peugeot Citroen B71 2296

Volkswagen/ Skoda/ Audi/ Seat VW 502.00/505.00

Porsche A40

Fiat/Alfa Romeo/Lancia H2, N2, M2

GM-LL- B-025

Продукт подходит для использования в автомобилях TOYOTA, HONDA, HYUNDAI, KIA, RAVON, GENESIS, PSA PEUGEOT CITROEN, FORD, DATSUN, DACIA, ALFA ROMEO, AUDI, GEELY, GREAT WALL, HAVAL, BMW, FIAT, OPEL, MERCEDES BENZ, MINI, PORSCHE, RENAULTNISSAN, SEAT, SKODA, SMART, VOLKSWAGEN и других марок, которым требуется моторное масло Категорий API SN или ACEA A3/B3.

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах.
- Рекомендуются хранить бочки вне помещения на боку во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов. Производитель и импортёр снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора.

Дата проведения теста - 18.08.2022

ТЕСТ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	D 1500	<2.5
Плотность при 15 °C	D 4052	0.8424
Плотность при 20 °C	D 4052	0.8393
Плотность при 30 °C	D 4052	0.8330
Кинематическая вязкость при 40°C	D 445	84.48
Кинематическая вязкость при 100°C	D 445	14.08
Индекс вязкости	D 2270	173
Общее базовое число	D 2896	7.0
Точка воспламенения КОК	D 92	216
Температура застывания	D 97	-40
СКС	D 5293	4528