

«Финно-Угорские Секреты» - защищают дерево, сохраняют здоровье

# Льняное масло, варёное с воском

## густотёртое с солями серебра, № 2 для бани и любых помещений

*Уваренная смесь льняного масла и пчелиного воска, тщательно перетёртая с водными солями серебра. Отлично отталкивает воду, препятствует появлению гнили, существенно продлевает срок службы дерева в условиях повышенной влажности. Без «химии».*

**ОПИСАНИЕ:** Самая экологичная и мощная защита стен, полка, полов и мебели в бане – без антисептиков и «химии», за счет мощного водоотталкивания воска, глубокого проникновения масла и бактерицидных свойств серебра. Полный эффект «лотоса». Вода полностью отталкивается от дерева, грибок не развивается в сухой древесине. После высыхания - прозрачное, подчеркивает рисунок дерева. Покрытие прочное и служит долго, может быть обновлено в любое время без удаления старого. Не трескается и не отшелушивается. Без растворителей. Не колеруется. Наносится на любое неокрашенное, либо тонированное цветным **Восковым грунтом №3** дерево.

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Идеально для парной в бане - стен, полков, полов и купелей. Для неокрашенных поверхностей из дерева и пробки во влажных и сухих помещениях - стены, потолки, конструкции, окна, мебель, пол и др.

**БЛЕСК:** Полуматовый или шелковистый (зависит от породы и количества слоев).

**ЦВЕТ:** В жидком виде – соломенный, непрозрачный. После высыхания - прозрачное, слегка соломенное, проявляет рисунок дерева.

**ПОЛНЫЙ СОСТАВ:** Льняное масло и пчелиный воск, уваренные при высокой температуре в вакууме, перетёртые с водными солями серебра до густой консистенции, эфирное масло сосны.

**РАСТВОРИТЕЛЬ:** Продукт готов к применению и не требует разбавления. При необходимости допускается разбавление скипидаром или уайт-спиритом.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C, не замораживать (после размораживания хорошо перемешать).

**СРОК ГОДНОСТИ:** Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 3 года.

**КЛАСС ОПАСНОСТИ:** Жидкий продукт относится к малоопасным веществам (4 класс), негорюч, пары могут быть пожаро-, взрывоопасны (содержит эфирные масла).

**РАСХОД:** 1 л обычно достаточно для обработки поверхности не менее ~9 кв.м.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** Между слоями: при +20°C на свету – 1 сутки; при +12..15°C на свету – 2-3 суток. Аналогичное время высыхания после нанесения последнего слоя. Полный комплекс свойств приобретает в течение 1 месяца.

**НАНЕСЕНИЕ** (наносить выше +12..15°C): Поверхность отшлифовать абразивом с зернистостью P80-160, очистить от грязи и пыли, просушить. Дерево должно быть чистое, не поврежденное грибком, без синевы.

1). Тщательно перемешать, нанести 1-й слой с избытком валиком или кистью при T>+12..15°C. На твердых породах через 1,5-2 ч растереть и тщательно удалить излишки тканью. На поверхностях с износом (полы, полки в бане, мебель и т.д.) удалять излишки особенно тщательно.

2). Сушка при +20°C на свету - 1 сутки; при +12°C - 3 суток.

3). На мягкие породы аналогично нанести 2-й слой, через 1,5-2 ч растереть, удалить излишки и просушить.

4). На сильно впитывающую древесину, а также на сучки, торцы и др. впитывающие участки можно нанести 3-й слой. Поверхность готова.

5). При эксплуатации в любое время можно нанести дополнительный слой. После прогрева бани поверхность приобретает сильные водоотталкивающие свойства.

*При сушке в течение 2-4 недель сохраняется характерный запах высыхающих масел (натуральной масляной краски) - обеспечить приток воздуха для сушки.*

**Колеровка.** Масло не рекомендуется колеровать из-за густоты и во избежание неравномерности при окраске. Для тонирования дерева предварительно нанесите колерованный **Восковой грунт №3**, высушите поверхность в течение 1 ч, и далее нанесите бесцветное масло №2.

**Очистка инструмента.** Инструмент и загрязненные участки кожи промыть водой с мылом сразу после применения.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Не принимать внутрь. Беречь от детей. При нанесении и сушке обеспечить хорошую вентиляцию. Наносить вдали от источников огня, искр, нагретых поверхностей и включенных электроприборов. Работать рекомендуется в резиновых перчатках, хорошо проветривать помещение. Загрязненную ткань и инструмент промыть водой с мылом или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке.

 **Не наносить лицам с аллергией на натуральные масла и продукты пчеловодства!**