

CHAMPION ECO FLOW

0W20 SP/RC D1-3

Благодаря низкой вязкости и превосходной текучести это масло значительно повышает экономию топлива, снижает износ и выбросы CO₂. Оптимизированный набор присадок предотвращает образование сажи и отложений и поддерживает чистоту двигателя. Подходит для гибридных автомобилей, если соответствуют спецификациям производителей оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот продукт специально разработан для соответствия высоким требованиям новейшей спецификации Dexos1 Gen 3 от General Motors и стандарта ILSAC GF-6 A, для которых экономия топлива и контроль за выбросами CO₂ крайне важны. Это масло обеспечивает уровень производительности, соответствующий требованиям пассажирских автомобилей с бензиновыми двигателями американских и азиатских производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя:: Эффективное поддержание двигателя в чистоте.

Экономия топлива:: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.

Холодный пуск:: превосходная текучесть при низких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	approval SN Plus	API	approval SP/RC
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C962-A
CHRYSLER	MS 6395	JEEP	.
FIAT	9.55535-CR1	GM	approval Dexos1™ Gen 3
FIAT	9.55535-GSX	BUICK	.
FORD	WSS-M2C945-A	CADILLAC	.
FORD	WSS-M2C946-A	GMC	.
FORD	WSS-M2C947-A	ACURA	.
ILSAC	GF-5	DODGE	.
ILSAC	approval GF-6 A	CHEVROLET	.
API	SP		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	44.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.53
Индекс вязкости	ASTM D2270		172
V.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.79
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	220

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

