

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 24 В COB

профессиональная серия  RAY PRO



Светодиодная лента 24 В COB является прекрасным решением для организации основного освещения и ярких декоративных подсветок. Она подойдет для создания основного освещения на базе многоуровневых потолков, а также будет отличным выбором для освещения торгового оборудования или требующих большой яркости рекламных вывесок. **Гибкая COB лента создает эффект сплошной световой линии без применения рассеивателя.**

Светодиодная лента 24 В COB может подключаться последовательно до 10 м. Для сохранения одинаковой яркости свечения светодиодов по всей длине ленты, рекомендуется подавать питание с обеих сторон ленты.

Наименование	00-352	00-353	00-354	00-355	00-356	00-357	00-358	00-359	00-368(**)
Напряжение питания (DC), В	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Потребляемая мощность, Вт/м	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Количество светодиодов на 1 метр, д/м	352	352	352	352	352	352	352	352	256x256
Кратность резки, мм / Количество светодиодов, шт	45,4 мм/ 16 шт	45,4 мм/ 16 шт	45,4 мм/ 16 шт	45,4 мм/ 16 шт	45,4 мм/ 16 шт	45,4 мм/ 16 шт	45,4 мм/ 16 шт	45,4 мм/ 16 шт	31,28 мм/ 16 шт
Длина ленты, м	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ширина подложки, мм	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Световой поток, лм	1000	1000	1000	(*-)	(*-)	(*-)	(*-)	(*-)	1000
Температура свечения, К Длина волны свечения, нм	3000	4000	6500	625 нм	605 нм	420 нм	452 нм	528 нм	3000/6500
Цвет свечения	теплый белый	дневной белый	холодный белый	красный	розовый	фиолетовый	синий	зеленый	теплый белый/ холодный белый
Индекс цветопередачи, CRI	> 80	> 80	> 80	(*-)	(*-)	(*-)	(*-)	(*-)	> 80
Угол свечения	170°	170°	170°	170°	170°	170°	170°	170°	170°
Степень пылевлагозащиты, IP	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Класс защиты от поражения электрическим током	III	III	III	III	III	III	III	III	III
Гарантийный срок:	5 лет								
Срок службы:	не менее 70 000 ч.								

(*) - значения указываются только для белого цвета свечения

(**) - для управления лентой необходимо приобрести дополнительно контроллер ССТ.