

Применение направителей и насадок к FGT-95

Фото	Название	Применение
	<p>Направитель (ствол) общестроительный P58 на взрыв схеме Арт. 1-1-5-1552</p>	<p>Монтаж направляющих для гипсокартона, монтаж текстильной или стальной ленты. Крепление тарельчатых элементов (грибов) длиной до 50 мм. Внимание! При монтаже тарельчатых элементов магазин монтажного пистолета должен быть пуст (без гвоздей)</p>
	<p>Направитель (ствол) универсальный, с резьбой для различных насадок Арт. 1-1-5-1675</p>	<p>Используется только совместно с установленными на него насадками. Не используйте этот направитель без насадок, во избежание повреждения поршня</p>
	<p>Насадка магнитная Арт. 1-1-5-1682</p>	<p>Фиксация стальных шайб</p>
	<p>Насадка для электромонтажа Арт. 1-1-5-1699</p>	<p>Монтаж скоб, клипс, площадок под стяжку, распаечных коробок, а также профиля для натяжных потолков</p>
	<p>Гайки регулировочные (2 шт.) Арт. 1-1-5-1705</p>	<p>Используются для регулировки заглубления гвоздя. В комплекте 2 шт.</p>
	<p>Насадка для скоб с гвоздем Арт. 1-1-5-1712</p>	<p>Монтаж пластиковых строительных скоб с гвоздем. Благодаря конструкции насадки, скоба плотно фиксируется на стволе. Внимание! Магазин монтажного пистолета должен быть пуст (без гвоздей)</p>
	<p>Насадка для пластиковых крепежных изделий Арт. 1-1-5-1729</p>	<p>Крепление различных пластиковых крепежных изделий</p>