



# IMMER®

## MADE 60

### ГРУНТ БАЗОВЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ



Внутренние и  
наружные работы



Паропроницаемый  
слой



Замораживание  
и оттаивание

- Регулирует впитывающую способность основания
- Содержит антисептик
- Совместим с ЛКМ на водной основе

4 %

концентрация  
рабочего  
вещества

87 м<sup>2</sup>

расход 10 л

до -20 °C

транспортировка

# IMMER® MADE 60

Грунт базовый укрепляющий на акриловой основе

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки и обеспыливания оснований, под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпатлевок, ЛКМ на водной основе, обоев и других финишных декоративных покрытий. Для внутренних и наружных работ.

## ТИПЫ ОСНОВАНИЙ

Сухие подготовленные поверхности — конструкционный бетон, штукатурки и шпатлевки на цементной и гипсовой основах, ПГП, ГВЛ, ГКЛ, ЦСП, дерево. Не используется для обработки металлических поверхностей, а также гладких и слабо впитывающих оснований.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Цвет грунта                                              | белый                     |
| Цвет пленки после высыхания                              | прозрачный                |
| Концентрация рабочего вещества                           | 4 %                       |
| Расход                                                   | 100-120 мл/м <sup>2</sup> |
| Площадь нанесения грунта (10 л) 1 слоем, не более        | 87 м <sup>2</sup>         |
| Время высыхания 1 слоя, не менее                         | 1 час                     |
| Время полного высыхания, не менее                        | 8 часов                   |
| Температура основания и окружающей среды при нанесении   | от +5 °C до +35 °C        |
| Температура хранения                                     | от +5 °C до +50 °C        |
| Морозостойкость при транспортировке и хранении, не более | 5 циклов*                 |
| Нормативный документ                                     | ТУ 5772-001-19588510-2020 |

\* – допускается кратковременное замораживание при температуре не ниже -20 °C

## РЕКОМЕНДАЦИИ

В процессе работы и при высыхании температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5 °C, влажность воздуха не более 75 %, при необходимости допускается принудительная сушка загрунтованной поверхности. Все технические характеристики на упаковке верны при температуре окружающей среды +20 °C и относительной влажности 65 %. При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности. Необходимо соблюдать все требования актуальных редакций СП. При возникновении вопросов, обращайтесь к Производителю. Инструкция по применению, указанная на упаковке, теряет силу после размещения новой редакции текста на сайте Производителя, который указан на упаковке.

## СОСТАВ

Полимер на акриловой основе, вода, модифицирующие добавки

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работы проводят в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор). Избегать попадания вовнутрь. При попадании на кожу или в глаза — промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Беречь от детей. Утилизировать согласно действующим нормам на соответствующем предприятии по переработке, не сливать в водоемы и канализацию.

## ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Продукт сертифицирован в соответствии с законодательством РФ. Грунт не выделяет веществ, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека.

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Грунт поставляется в пластиковой таре. Грунт следует транспортировать и хранить в вертикальном положении. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке при температуре от +5 °C до +50 °C — не менее 12 месяцев с даты изготовления.

Варианты фасовок

10 л / НЕТТО 10 кг

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия и другие загрязнения, препятствующие сцеплению грунта с поверхностью.

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Грунт равномерно наносят с помощью валика, щетки или кисти на основание, втирая в поверхность. Не допускается образование матовых разводов и подтёков на поверхности. Неравномерно и сильно впитывающие основания необходимо обработать в несколько слоев. Необходимо дожидаться полного высыхания грунта на основании, проверить качество грунтования. Не допускать запыления загрунтованной поверхности. После окончания работ, тщательно промыть инструмент и емкости водой. Не допускается добавление в состав грунта воды и других посторонних компонентов.

Другие продукты серии IMMER MADE

