



IMMER®

MADE 61

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЛЕРОВАННЫЙ



Внутренние и
наружные работы



Паропроницаемый
слой



Замораживание
и оттаивание



Идентификатор
нанесения

- Улучшает сцепление с основанием
- Выравнивает впитывающую способность
- Совместим с ЛКМ на водной основе

6 %

концентрация
рабочего
вещества

до -20 °C

транспортировка

голубой

индикатор
грунтования

IMMER® MADE 61

Грунт универсальный колерованный на акриловой основе

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для выравнивания впитывающей способности оснований и повышения прочности сцепления материалов, под последующее нанесение покрытий: штукатурок и шпатлевок на цементной и гипсовой основах, цементных стяжек, плиточных клеевых составов, монтаж утеплителя на основе минеральной ваты и пенополистирола при устройстве систем теплоизоляции, ЛКМ на водной основе, обоев и других финишных декоративных покрытий. Для внутренних и наружных работ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ

Сухие подготовленные поверхности — конструкционный бетон, кирпичная и каменная кладка, штукатурки и шпатлевки на цементной и гипсовой основах, пено- и газобетон, цементная стяжка, ПГП, ГВЛ, ГКЛ, ЦСП, цементные плиты, дерево. Не используется для обработки металлических поверхностей, а также гладких и слабовпитывающих оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет грунта	голубой
Цвет пленки после высыхания	голубой
Концентрация рабочего вещества	6 %
Расход	100-120 мл/м ²
Площадь нанесения грунта (10 л) 1 слоем, не более	84 м ²
Время высыхания 1 слоя, не менее	50 минут
Время полного высыхания, не менее	7 часов
Температура основания и окружающей среды при нанесении	от +5 °С до +35 °С
Температура хранения	от +5 °С до +50 °С
Морозостойкость при транспортировке и хранении, не более	5 циклов*
Нормативный документ	ТУ 5772-001-19588510-2020

* – допускается кратковременное замораживание при температуре не ниже -20 °С

РЕКОМЕНДАЦИИ

В процессе работы и при высыхании температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5 °С, влажность воздуха не более 75 %, при необходимости допускается принудительная сушка загрунтованной поверхности. Все технические характеристики на упаковке верны при температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности 65 %. При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности. Необходимо соблюдать все требования актуальных редакций СП. При возникновении вопросов, обращайтесь к производителю. Инструкция по применению, указанная на упаковке, теряет силу после размещения новой редакции текста на сайте производителя, который указан на упаковке.

СОСТАВ

Полимер на акриловой основе, вода, модифицирующие добавки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работы проводят в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор). Избегать попадания вовнутрь. При попадании на кожу или в глаза — промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Беречь от детей. Утилизировать согласно действующим нормам на соответствующем предприятии по переработке, не сливать в водоемы и канализацию.

ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Продукт сертифицирован в соответствии с законодательством РФ. Грунт не выделяет веществ, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Грунт поставляется в пластиковой таре. Грунт следует транспортировать и хранить в вертикальном положении. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке при температуре от +5 °С до +50 °С — не менее 12 месяцев с даты изготовления.

Варианты фасовок **е 10 л / НЕТТО 10 кг**

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия и другие загрязнения, препятствующие сцеплению грунта с поверхностью.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Грунт равномерно наносят с помощью валика, щетки или кисти на основание, втирая в поверхность. Не допускается образование матовых разводов и подтёков на поверхности. Неравномерно и сильно впитывающие основания, а также поверхности под нанесение цементных стяжек, необходимо обрабатывать в несколько слоев с промежуточным высыханием каждого слоя. Необходимо дожидаться полного высыхания грунта на основании, проверить качество грунтования. Не допускать запыления загрунтованной поверхности. После окончания работ, тщательно промыть инструмент и емкости водой. Не допускается добавление в состав грунта воды и других посторонних компонентов.

Другие продукты серии IMMER MADE

