

# КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КРОВЕЛЬНЫЙ



Клей-герметик на основе нейтрального силикона предназначен для склеивания и герметизации при кровельных, фасадных и общестроительных работах. Обладает отличной адгезией к большинству кровельных и строительных материалов. Не имеет резкого запаха. Устойчивость к УФ-лучам и атмосферным осадкам обеспечивают долговечность соединения и надежную защиту от проникновения влаги.



**УВЕЛИЧЕННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН от -50 до +150**

**ЭЛАСТИЧНЫЙ: НЕ ТРЕСКАЕТСЯ ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ**

**НЕ ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИЮ**

**КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК**  
(клеящее и герметизирующие свойства)

Температура применения:	от +5 С до +40С
Термостойкость эксплуатации:	от -50С до +150С
Образование поверхностной пленки:	от 5 до 10 мин
Скорость отверждения:	2 мм/сутки
Условная прочность при разрыве:	более 1,0 МПа
Относительное удлинение при разрыве:	более 500%
<small>Состав: кремнийорганические полимеры, полифункциональные добавки, наполнители, отвердитель</small>	
<small>Сертифицировано: документ ТУ 20.30.22-011-74593659-2019</small>	
<b>Температура хранения и транспортировки:</b> Оптимальные условия хранения при температуре <b>от +8°С до +21°С</b> . Хранение при температуре ниже +8°С или выше +28°С может отрицательно сказаться на свойствах продукта.	

**Карта склейки:**

✓ Бетон	✓ Гипс
✓ Гипсокартон	✓ Резина
✓ Пластик	✓ Стекло
✓ Керамика	✓ Металл
✓ МДФ	✓ Алюминий

Название	Артикул	Штрихкод	Объем (мл)	В коробке (шт)	На поддоне (шт)
Клей-герметик кровельный RX FORMULA, 280 мл.	01-4-2-16	4673738356082	280	12	1440