



since 1847

Meguин Schmierfett C2S

ОПИСАНИЕ: Устойчивый к воде, уплотняющий и смазывающий материал на основе кальциевого мыла. Смазка Meguin C2S содержит адгезионные присадки, а также специально подобранные активные ингредиенты от окисления и коррозии. Протестирована на водостойкость, адгезию и вымывание в морской воде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Классификация	: DIN 51502		KPF2G-20
NLGI – класс	: DIN 51818		2
Пенетрация	: DIN ISO 2137	1/10 мм	265-295
Температура каплепадения	: DIN ISO 2176	°C	>140
Маслоотделение 7д. при 40 °C	: DIN 51817	%	2,4
Маслоотделение 18ч. при 40 °C	: DIN 51817	%	0,7
Етсог – коррозия	: DIN 51802		0/0
Коррозия на меди 24ч. при 100 °C	: DIN 51811		1
Вымывание водой	: DIN 51807	Teil 1	0-90
Вязкость базового масла	: ASTM D 7042-04	мм ² /с	100
Температура вспышки	: DIN ISO 2592	°C	232
Температура застывания	: DIN ISO 3016	°C	- 24

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ от -20 °C до + 100 °C

Смазка Meguin C2S является судостроительной смазкой с отличными антикоррозионными свойствами. Может использоваться на наружных частях корабля в промышленности и сельском хозяйстве для смазки и защиты станков, шарниров, канатов и т. д., которые подвергаются воздействию воды.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением все поверхности деталей должны быть очищены от загрязнений. Не рекомендуется смешивать с другими типами смазок.

ФАСОВКА

Meguин Schmierfett C2S

25 кг. Art.Nr. 8796
50 кг. Art.Nr. 9405