

## TEBOIL SILVER SN SAE 10W-40

### ОПИСАНИЕ

Моторное масло на основе синтетической технологии помогает поддерживать чистоту и эффективную работу двигателя.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всесезонному применению в современных бензиновых и не оснащенных сажевыми фильтрами дизельных двигателях легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.

Технология моющих присадок помогает предотвратить образование отложений на деталях двигателя, поддерживая его чистоту и защиту от износа.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB 229.3
- PSA B71 2294, 2300
- Renault RN 0700/0710

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL SILVER SN SAE 10W-40	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	852,2	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	85,82	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	13,33	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -25°C	4718	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	157	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	236	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-45	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.