

TEBOIL FLUID TO-4 SAE 30

ОПИСАНИЕ

TEBOIL FLUID TO-4 SAE 30 – специальное трансмиссионное/осевое масло, изготавливаемое на основе высокоочищенных базовых масел с применением multifunctional пакета присадок, который обеспечивает плавную работу фрикционных элементов трансмиссий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применяется в качестве масел для главных и бортовых передач, узлов трансмиссий тяжелых транспортных средств, в том числе внедорожных, требующих масел, отвечающих спецификациям CAT TO-4 и Komatsu KES 07.868.1.
- Обеспечивает оптимальную работу трансмиссий в тяжелых условиях эксплуатации
- Высококачественные модификаторы трения гарантируют бесперебойную эксплуатацию тормозных систем, работающих в масляной ванне

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Allison C-4
- API MT-1
- Caterpillar TO-4
- Komatsu KES 07.868-1
- ZF TE-ML 03C/07F

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL FLUID TO-4 SAE 30	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	891	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	11,5	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	100	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	240	°C	ASTM D 92
Динамическая вязкость при -25°C	54 900	мПа·с	ASTM D 2983
Температура застывания	-24	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.